

# Hunter®

## Programmsteuergeräte SRC



### SRC

*Dieses Programmsteuergerät ist die Empfehlung für kleine und mittelgroße Grünanlagen: sparsam und anpassungsfähig für jeden Einsatz*

**D**as SRC-Steuergerät wird allen technischen Ansprüchen gerecht, und mit seinem günstigen Preis ist es auf dem Markt sehr wettbewerbsfähig. Ab jetzt können Sie für eine bescheidene Summe ein Gerät der Spitzentechnologie erwerben, wobei die Vorzüge bis jetzt nur für Profi-Anlagen verfügbar waren ! Programmierung durch Drehknopf, breites Anzeigedisplay zur Schnelleinstellung... Kalenderuhr mit 365 Tagen

zur Auswahl der geraden und ungeraden Tage mit Berechnung (eine Neuprogrammierung für jeden Monat ist nicht mehr notwendig)... Anschluß für Regenmelder...drei vollständige Programme mit je 4 Zyklusstarts. All dies ist in ein Gerät mit Profi-Merkmalen integriert. Warum soll man anderweitig mehr bezahlen ? Das SRC-Steuergerät ist das Programmiergerät mit dem optimalen Preis-Leistungsverhältnis.



**SRC: Das bedienfreundliche Gerät !**

Das SRC-Steuergerät ist nicht nur leicht zu bedienen sondern auch leicht zu installieren. Sie können Ihr Programmsteuergerät mit einigen einfachen Werkzeugen und einigen Handgriffen an seiner Wandhalterung (mit dem Gerät geliefert) montieren. Durch die einfache Verkablung und die Anordnung der Kabeldurchgänge wird die Montage zum Kinderspiel !



## MERKMALE UND VORTEILE



### Programmierung über eine Skalenscheibe

Leichte Dateneingabe für die Monteure und Benutzer

### Drei Programme mit vielfachen Startzeiten

Möglichkeit für wiederholbare Beregnungsbedingungen (Vormittag, Nachmittag und Abend)

### Angenehmes Anzeigedisplay

Leichtes Ablesen

### Kalenderuhr mit 365 Tagen

Wahl der geraden oder ungeraden Beregnungstage - Maximale Anpassung bei der Programmierung

### Bei Regenmelder gesteuerter Betrieb

### Kabel-Abteil mit Anschluß-Leiste

Schnelle Installation – Raum für Montagearbeiten



### Modelle

- SRC-601i – Modell  
6 Stationen, Innenmontage
- SRC-901i – Modell  
9 Stationen, Innenmontage

### Sonderausstattungen

- Display auf der Vorderseite und verfügbare Montage-Anleitungen in deutscher, englischer, französischer, italienischer, portugiesischer und spanischer Sprache.

### Abmessungen

- Gesamthöhe: 21 cm
- Breite: 21,5 cm
- Tiefe: 5,7 cm

### Merkmale

- Betriebszeit einer Station: 0 bis 99 Minuten in 1 Minute-Schritten
- Startzeiten: 4 pro Tag und pro Programm, bis zu 12 Starts täglich
- Programmierung der Tage: 7 Kalendertage oder gerade/ ungerade Tage mit Hilfe der Kalenderuhr von 365 Tagen
- Sonderausstattung für Uhr AM/PM (Vormittag/Nachmittag) oder 24 h
- Einfacher manueller Betrieb



### Elektrische Kenndaten

- Trafo-Eingang: 220V Wechselstrom, 50 Hz (getrennt geliefert)
- Trafo-Ausgang: 24V Wechselstrom, 0,625A
- Stationen-Ausgang: 24V Wechselstrom, 0,3A pro Station
- Maximaler Gesamtausgang: 24V Wechselstrom, 0,6A (einschließlich Hauptventilkreis)
- Hilfsbatterie: 9 Volt Alkaline in getrenntem Abteil (nicht im Lieferumfang)
- Hauptventilausgang: 24V Wechselstrom, 0,3A
- Sicherung: 0,75A
- Schutz gegen Überspannungen: Typ MOV Primärseite integriert
- Sicherungsprogramm: Nach einem längeren Stromausfall erfolgt die Beregnung jeden Tag durch jede Station 10 Minuten lang ab 8 Uhr morgens
- Der Anschluß eines Regenmelders ist mit allen Modellen verträglich
- Voreingestellter Testzyklus in Programm C

## PRODUKTERKLÄRUNG

BEISPIEL: **SRC - 601i**

MODELL	MERKMALE
SRC	601i - 6 Stationen-Modell, Innenmontage 901i - 9 Stationen-Modell, Innenmontage

## Vertrieb:

