Hunter® | Built on Innovation®

أطقم التحكم بري التنقيط

نظام أطقم التحكم بالتنقيط مصممة لتعمر طويلا
وملائمة لإحتياجات وظروف المواقع التجارية

Hunter
Hunter
Filter / Regulator

الميزات الأساسية

- تم تجميعها وفحصها بالمياه في المصنع
- مكونات عالية الجودة (فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ ، فتحة غطاء غسيل قياسية ، وأفضل أنواع منظمات الضغط الحالية)
- نظام مراقبة التصفية ™ Filter Sentry على أطقم أنظمة ICZ
- تشكيلة واسعة من معدلات التصريف لتغطية كافة إحتياجات تطبيقات الري الدقيق .
- فترة الضمان: 2 سنة لموديلات ACZ و PCZ. موديل ICZ: ضمان لمدة 5 سنوات.

PCZ-101:

- منظم الضغط: 1.7 إلى 2.8 بار؛ 170 إلى 280 كيلوباسكال
- التدفق: 2 إلى 55 لتر / دقيقة
- مدى الضغط التشغيلي: 1.4 إلى 8 بار؛ 140 إلى 800 كيلوباسكال
- درجة حرارة التشغيل: حتى 66 درجة مئوية
- فلتر من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات 150 مش
- مخرج 3/4 بوصة

مواصفات تشغيل الملف اللولبي الكهربائي

- ملف لولبي كهربائي 24 فولت أمبير ذات قدرة تحمل كبيرة
    - تدفق 350 مللي أمبير ، يحمل 190 مللي أمبير ، 60 دورة
    - تدفق 370 مللي أمبير ، يحمل 210 مللي أمبير ، 50 دورة

خيارات مركبة بالمصنع

- منظم ضغط على 1.7 إلى 2.8 بار؛ 170 إلى 280 كيلوباسكال لموديلات (ACZ-075 ، PCZ-101 ، ICZ-101)

خيارات مثبتة للمستخدم

- مقبض للتعريف بالمياه المعالجة لموديل ACZ-075 و موديل PCZ-101 تحت رقم (P/N 269205)
- مقبض للتعريف بالمياه المعالجة لموديل ICZ-101 و موديل ICZ-151 تحت رقم (P/N 561205)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/micro-irrigation/atqm-althkm-bry-altnqyt
071724