

## ST-1600-HS-BR

اذه ميمصت مت دقف، يعانصل بالشعلا إلى إفاضا إلاب  
تاحاسو يعارملا يرل قاشلا م دخلل زهجملا راودلا شاشرلا  
ىلع عرطيسللو يعيبطال بالشعلا نكام أو ليخل بوكر  
رابغلا.

### ةيساسأل تازيملا

- لوزعملل محشللاب قلزملا سورتلل كرحم رفوي  
قسستم أداء لضفأ ءافكلل تبثم
- إلى 40° نم ءنرم ءروصب يرلا سوق طبض ءينام  
نم 360° يرسي فقت طاقن عم ءيساكنعن ريغ  
سوق طبض لهسلل نم لعجي امم ءكحلل ءلباق  
ءقءب يرلا
- طيسبلل دادعإلل ءطاقسب لزون سألر
- حيتت ءنات 65 ىتح طبضلل ءلباق نارود ءعرس  
يف مكحلل ءرورض ءوت امنأي ع يرسلل بيطرلل  
ءبءل
- ساحنلاو اءصلل مواقملا بلصلل نم ليخا لكيه  
ءمأل ءلوط ءيقوئوم ريفوتل
- رايخ لضفأ ءيحتل 22.5° راسم عم (يسايق  
#26 إلى #16 نم ءنمضم تالزون تاراخي ءتس



### ليغشئل تافصاوم

- م 32.5 إلى 50.3: رطقلل فصن
- ءقءقءل/رئل 1237 إلى 364؛ ءءاسل/م<sup>3</sup> 74.2 إلى 21.8: قءءل
- لاسابوليك 800 إلى 400؛ راب 8.0 إلى 4.0: ليغشئل طغض قاطن
- آب يرقت ءءاس/م 60: بسئرلل ءءم
- ءنوكملا ءزءل إلى ءئاوس 5: نامصلل ءرءف

### مءءسملل ءطساوب ءيرايءءال تالبكرئل

- 241400SP ءءطقلل مقرر: (ملم 50) ءصوب 2 ركذ BSP × (ملم 50) ءصوب 2 قلزنم، لوحم
- 959900 ءءطقلل مقرر: رطقلل فصن ءرئصق ST-1600 لزونلا ءءومجم

## ST-1600 تالزونل ءادلل تانايب

لزونل	طغصلل		رطولل فمصل	قفلل		س/م لم بلسرلل اللدعم	
	راب	لاكسابوليك		م	عاسل/ل <sup>3</sup> رتم	ةقيلدل/رتل	■
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. لعل ةمقيلل ةمسق ممت، ةجرد 360 ةيوازل شاشرلل بلسرلل اللدعم باسحل. ةجرد 180 ةيوازل ليغشلل بلسرلل اللدعم عيمح باسح ممت: ةطحالم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-hs-br>  
071724