

## Field Servers

مداخلة RESTful API وModbus وBACnet: تالك بشللة في نديم مداخلة لم اكل في مادخلة سلال: نين آألوكوتورب 120 نم رثك أو SCADA وSmart City وBMS. تاقية بطات

### ةيساس الازيم ال

- مداخلة RESTful API وModbus وBACnet تالك بشللة في نديم مداخلة نين آأة متألوكوتورب 120 نم رثك أو API
- اعم ية أتو، نين اية بة طقن 3000 لى لى لصت عة سب صيخرت عة قافا وة بية رجة م انربو ة لم اكل قئا و Hunter
- SCADA تاقية بطات عم ة رشابم مكحلتل اذو وجمدة و Smart City وBMS
- ريراقتو رم أو اع ية م اكل لوصو نين اكل م رفوت لم اكلتل اجم انرب لال خ نم مكحلتل اذو و تازيمو لم ية م ابل صاخ لال
- اجم انرب و أ ت نرتن لال ابل لاصتا دو و ب ل طت ال ية أة جة لول م م رة م كحلت
- م اظنلن ال صو ل اجم نم RJ-45 سب قم تية م 2 ددو م كحلتل اذو و
- RS-485 ذف نم 1 ددو و RS-485/RS-232 ذف نم 1 ددو
- DIN تية بة ت بية ضق جة نم لال عم ية أي
- ةية م اكل اذو و تاقية الولا في عة نوص



### جم نة م اكل تاف صاوم

- RS-485 و 1 × RS-232 (في نال ل زع) ة ل سلال
- دوابل: 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115000
- ت نرتن لال: 2 × 10/100BaseT, MDIX, DHCP
- (ةيوئم ة جرد 70 لى لى 20- نم) تية اهنر ة جرد 158 لى لى 4- نم: لية غشتل اذو و
- RH فئاكل نود 95% لى لى 10%: ة بة سلال ة بو طرلا

### ةية ابل رهكل تاف صاوم ال

- راي ت مادخلة سا دن ع رية م أ 0.25، تلوف 30 لى لى 9 نم رم تسم راي ت؛ رية م أ 0.125، تلوف 24 ددرت م راي ت: راي تال اذو و
- تلوف 12 رشابم
- ت او 3: ة قاطلل لى صق أال اذو و

### دامتعال تاداهش

- CE وFCC ة جة ل و C 15
- UKCA عم قفاوتم و BTL ة م اكل لم حية
- UL 62368-1 و CAN/CSA C22.2
- WEEE و RoHS3: نين راي عم لال عم قفاوتم

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.