

يسايقل MP Rotator راودلا شاشرل لزون

يندأب يسايقل MP Rotator راودلا شاشرل لزون زيمتي اذل، ددعتلم تارايتل التي نقتو قوسل ي بي سرت لدعم رفوي ثيح، ءافك لىلألاو ءي قووم رثكألا لزونل وهف تاشاشرل لزون ب ءراقم 30% لىل لصي ام هايمل ي ءي دي لقتل.

ءيساسألا تازيمل

- ءعاس/م 10 يلاوح غلب ي لاجمل ي بي سرت لدعم
- ءورملاو طسبملا ي رلا مي صتل قباطم بي سرت
- تافلخلم نم لزونل ي محت جودزملا رفاقلا ءيم ءي جراخل
- ءارضخل تاحطسمل حبصتل يلاع يواسم ءي زوت ي ءافكلا نم رفق ي صقأ عم ءدي ءلاحي هايمل مادختسا
- عنمت ددعتلم تارايتل التي نقتو، حايرلا ءمواقم ذا ذرلا نوكت
- ليغشلتل دنع طقف طبضلل لباقي ي سوق بي رختل ءمواقم
- لزونل دادسنا عنمت ءلازالل ءلباق رتلف ءافصم
- هيلع فرعتل لي هسلت لينول في نصت



ليغشلتل تافصاوم

- تازارطل لكب آب ي رقت 25% لىل لصت ءبسنب رطقلا فصن لي لقت ءي ءكم
- ل اكسابولي ك 280، راب 2.8: هب ي صوملا ليغشلتل طغض
- ل اكسابولي ك 210؛ راب 2.1 دنع رطقلا فصنل طبض لقأ
- تاونس 3: نامضل ءرتف

تارايل

- رطقلا فصن تاداعل ل اكسابولي ك 280؛ راب 2.8 لىل طغضل مي طننل Pro-Spray™ PRS40 زفاق عم مدختس ي ءيسال
- رطق فصن يندأ تاداعل ل اكسابولي ك 210؛ راب 2.1 لىل طغضل مي طننل Pro-Spray PRS30 زفاق عم مدختس ي

MP1000

Radius: 2.5 to 4.5 m

Adjustable Arc & Full Circle

Maroon: 90° to 210°

Lt. Blue: 210° to 270°

Olive: 360°

Arc	Pressure			Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170		...	...	...	...	...
	2.0	200		3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250		4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280		4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300		4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350		4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380		4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170		...	...	...	...	...
	2.0	200		3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250		4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280		4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300		4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350		4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380		4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170		...	...	...	...	...
	2.0	200		3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250		4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280		4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300		4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350		4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380		4.6	0.11	1.89	9	11
270° 	1.7	170		...	...	...	...	...
	2.0	200		3.7	0.11	1.80	11	13
	2.5	250		4.0	0.12	2.05	10	12
	2.8	280		4.1	0.13	2.10	10	11
	3.0	300		4.3	0.13	2.20	10	11
	3.5	350		4.4	0.14	2.35	10	11
	3.8	380		4.6	0.15	2.45	9	11
360° 	1.7	170		...	...	...	...	...
	2.0	200		3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250		4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280		4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300		4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350		4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380		4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius:4.0 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Green: 210° to 270°
Red: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa				m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170			5.2	0.07	1.18	11	12
	2.0	200			5.5	0.07	1.23	10	11
	2.5	250			5.8	0.09	1.43	10	12
	2.8	280			6.1	0.09	1.52	10	11
	3.0	300			6.4	0.09	1.57	9	11
	3.5	350			6.7	0.10	1.68	9	10
	3.8	380			6.7	0.11	1.77	9	11
180° 	1.7	170			4.9	0.13	2.22	11	12
	2.0	200			5.2	0.14	2.35	11	12
	2.5	250			5.5	0.16	2.67	11	12
	2.8	280			5.8	0.17	2.80	10	12
	3.0	300			6.1	0.17	2.90	10	11
	3.5	350			6.4	0.19	3.15	9	10
	3.8	380			6.4	0.19	3.22	9	11
210° 	1.7	170			4.9	0.16	2.58	11	12
	2.0	200			5.2	0.17	2.75	11	13
	2.5	250			5.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			5.8	0.20	3.25	10	12
	3.0	300			6.1	0.21	3.42	10	11
	3.5	350			6.4	0.22	3.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.23	3.80	10	11
270° 	1.7	170			4.9	0.20	3.32	11	12
	2.0	200			5.2	0.21	3.53	11	13
	2.5	250			5.5	0.24	3.97	10	12
	2.8	280			5.8	0.25	4.15	10	12
	3.0	300			6.1	0.26	4.35	10	11
	3.5	350			6.4	0.28	4.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.29	4.88	9	11
360° 	1.7	170			4.9	0.27	4.42	11	12
	2.0	200			5.2	0.28	4.72	11	13
	2.5	250			5.5	0.32	5.28	10	12
	2.8	280			5.8	0.33	5.55	10	12
	3.0	300			6.1	0.35	5.80	10	11
	3.5	350			6.4	0.37	6.25	9	10
	3.8	380			6.4	0.38	6.40	9	10

MP3000

Radius:6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle
Blue: 90° to 210°
Yellow: 210° to 270°
Grey: 360°

Arc	Pressure			Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170		7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200		8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250		8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280		9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0	300		9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350		9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380		9.1	0.23	3.80	11	13
180° 	1.7	170		7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200		8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250		8.5	0.40	6.55	11	12
	2.8	280		9.1	0.41	6.88	10	11
	3.0	300		9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350		9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380		9.1	0.45	8.02	12	13
210° 	1.7	170		7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200		8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250		8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	280		9.1	0.48	8.02	10	11
	3.0	300		9.1	0.50	8.37	10	12
	3.5	350		9.1	0.54	9.03	11	13
	3.8	380		9.1	0.56	9.37	12	13
270° 	1.7	170		7.6	0.50	8.35	12	13
	2.0	200		8.2	0.53	8.83	10	12
	2.5	250		8.5	0.59	9.82	11	12
	2.8	280		9.1	0.62	10.32	10	11
	3.0	300		9.1	0.65	10.77	10	12
	3.5	350		9.1	0.70	11.68	11	13
	3.8	380		9.1	0.73	12.12	12	13
360° 	1.7	170		7.6	0.66	10.98	11	13
	2.0	200		8.2	0.70	11.72	10	12
	2.5	250		8.5	0.79	13.10	11	12
	2.8	280		9.1	0.83	13.75	10	11
	3.0	300		9.1	0.87	14.37	10	12
	3.5	350		9.1	0.93	15.52	11	13
	3.8	380		9.1	0.96	16.07	12	13

MP3500

Radius:9.4 to 10.7 m
Adjustable Arc & Full Circle
Lt. Brown: 90° to 210°

Arc	Pressure			Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170		10.1	0.24	3.94	9	11
	2.0	200		10.4	0.26	4.28	10	11
	2.5	250		10.4	0.28	4.58	10	12
	2.8	280		10.7	0.29	4.84	10	12
	3.0	300		10.7	0.31	5.22	11	13
	3.5	350		10.7	0.33	5.41	11	13
	3.8	380		10.7	0.34	5.68	12	14
180° 	1.7	170		10.1	0.50	8.36	10	11
	2.0	200		10.4	0.51	8.48	9	11
	2.5	250		10.4	0.60	10.03	11	13
	2.8	280		10.7	0.65	10.83	11	13
	3.0	300		10.7	0.70	11.73	12	14
	3.5	350		10.7	0.73	12.15	13	15
	3.8	380		10.7	0.75	12.41	13	15
210° 	1.7	170		10.1	0.59	9.80	10	12
	2.0	200		10.4	0.65	10.75	10	12
	2.5	250		10.4	0.70	11.66	11	13
	2.8	280		10.7	0.75	12.45	11	13
	3.0	300		10.7	0.80	13.40	12	14
	3.5	350		10.7	0.85	14.23	13	15
	3.8	380		10.7	0.90	14.91	13	16
270° 	1.7	170						
	2.0	200						
	2.5	250						
	2.8	280			Not Available			
	3.0	300						
	3.5	350						
	3.8	380						
360° 	1.7	170						
	2.0	200						
	2.5	250						
	2.8	280			Not Available			
	3.0	300						
	3.5	350						
	3.8	380						

Bold = Recommended pressure

MP ROTATOR PERFORMANCE DATA MP CORNER						
	MPCorner Radius: 2.5 to 4.5 m Adjustable Arc: 45° to 105° Color Code: Turquoise					
Arc	Pressure			Radius	Flow	
	bar	kPa		m	m³/hr	l/min
45° 	1.7	170		...	...	...
	2.0	200		3.5	0.04	0.61
	2.5	250		4.0	0.04	0.68
	2.8	280		4.1	0.04	0.70
	3.0	300		4.3	0.04	0.73
	3.5	350		4.4	0.05	0.78
	3.8	380		4.5	0.05	0.81
90° 	1.7	170		3.2	0.07	1.15
	2.0	200		3.5	0.08	1.27
	2.5	250		4.0	0.08	1.40
	2.8	280		4.1	0.09	1.44
	3.0	300		4.3	0.09	1.57
	3.5	350		4.4	0.10	1.67
	3.8	380		4.5	0.10	1.73
105° 	1.7	170		3.2	0.08	1.34
	2.0	200		3.5	0.09	1.48
	2.5	250		4.0	0.10	1.63
	2.8	280		4.1	0.10	1.70
	3.0	300		4.3	0.11	1.83
	3.5	350		4.4	0.12	1.94
	3.8	380		4.5	0.12	2.00
Bold = Recommended pressure						

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ar/irrigation-product/mp-rotator/nwzl-alrshash-aldwar-mp-rotator-alqyasy>
 080824