Hunter® Built on Innovation®

Eco-Indicator

通过这款便捷的可视工具确认系统运行情况及压力是否满足。

主要优势

- 明显的亮黄色立杆或紫色中水立杆以及指示盖显示系统正在运行
- 压力超过阈值时，立杆弹出，如果立杆未弹起则有助于确认压力是否过低
- 通过底部或侧面进口连接，安装方便；侧面进口选项在 30 厘米弹升高度型号中提供

运行参数

- ECO-ID：
    - 工作压力：最高 5 bar；500kPa
    - 系统运行指示范围：超过 0.8 bar；80kPa
    - 质保期：2 年
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R：
    - 工作压力：最高 7 bar；700kPa
    - 系统运行指示范围：超过 1 bar；100kPa
    - 质保期：5 年

用户安装选项（适用于 **30 CM ECO**指示器）

- 排水止溢阀（最大止溢高度 3 m：P/N 437400SP）
- SJ 千秋架：SJ-512（½" 螺纹 x 30 cm 长）

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/cn/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator
071724