Hunter® | Built on Innovation®

I-Core™

流量监测和两线功能使 I-Core 控制器成为独立中型商业项目和高端住宅项目的理想选择。

I-CORE
SYSTEM STATUS
RUN
Hunter

主要优势

- 站点数: 传统有线型: 6 至 30 (塑料型) , 6 至 42 (金属和基座式) 带 DUAL™ 解码器: 多达 48
- 4 个独立灌溉程序 (每个程序含 8 个启动时间) ，可自定义计划
- 12 小时的最大站点运行时间，让更低流量区域的灌溉更具灵活性
- 可同时运行任意 2 个程序，提高灌溉效率
- 传感器输入端: 2 个 (塑料型) 或 3 个 (金属和基座型)
- 1 个水泵/主阀输出端口，用于激活水泵启动继电器和主阀
- 流量监测功能提供实时用水量数据
- 可编程非灌溉窗口，阻止在指定时间范围内进行所有灌溉
- 高可视度背光显示屏支持 6 种可选语言

运行参数

- 变压器输入: 120/230 VAC
- 变压器输出 (24 VAC): 1.4 A
- 站点输出 (24 VAC) : 0.56 A
- 水泵/主阀输出 (24 VAC): 0.28 A
- 认证: 塑料壁挂式 IP44、金属 IP56、塑料基座式 IP34 ,NEMA 3R ,UL ,cUL ,FCC ,CE ,RCM
- 质保期: 5 年

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://www.hunterindustries.com/cn/irrigation-product/kongzhiqi/i-coretm
071224