

X-Core™

Dieses einfache Steuergerät bietet optionale intelligente ET-Berechnungseinstellungen vor Ort und eine tragbare Fernbedienung.

HAUPTVORTEILE

- Anzahl der Stationen:
- 2, 4, 6 oder 8 (feste Stationszahl)
- Solar Sync™ spart Wasser auf Basis lokaler Wetterdaten
- Modelle für den Außenbereich zum Schutz vor Vandalismus abschließbar
- 3 flexible Programme mit jeweils 4 Startzeiten und einer Laufzeit von bis zu 4 Stunden
- QuickCheck™-Technologie zur einfachen Diagnose fehlerhafter Verkabelungen
- Einstellung „Programme ausblenden“: vereinfachte Anzeige nur eines Programms und einer Startzeit
- Kurzschlusschutz: stellt Verkabelungsfehler fest und überspringt fehlerhafte Station zum Schutz des Steuergeräts
- Easy Retrieve™ Datensicherung des gesamten Bewässerungszeitplans
- Verzögerung zwischen Stationen für langsam schließende Ventile oder zum Auffüllung des Wasserspeichers
- Cycle and Soak verhindert Wasserverschwendung und Abfließen bei Höhenunterschieden oder verdichteten Böden
- Saisonale Anpassung: ermöglicht rasche Zeitplananpassung ohne Änderung programmierter Laufzeiten



elektrische Angaben

- Transformatoreingang: 120 oder 230 VAC
- Transformatorausgang (24 VAC): 1 A
- Stationsausgang (24 VAC): 0,56 A
- P/MV-Ausgang (24 VAC): 0,28 A
- Sensoreingänge: 1
- Zulassungen: Kunststoff IP54 (Außenmodell), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Gewährleistungszeitraum: 2 Jahre

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/de/irrigation-product/steuergeraete/x-coretm>
071824