

# Kits De Control De Zona De Goteo

Kits de control de goteo duraderos y cómodos diseñados para instalaciones comerciales

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Montado de fábrica y verificado
- Componentes de alta calidad (malla filtro INOX, tapón de descarga estándar, tapa del regulador de línea)
- Sistema de limpieza de la pantalla del diafragma Filter Sentry™ en los kits ICZ
- Amplio caudal para cubrir la mayoría de instalaciones de microriego

### PCZ-101:

- Regulación de presión: 172,3 o 275,6 kPa
- Caudal: de 1,9 a 57 l/min (de 114 a 3.420 l/h)
- Presión de funcionamiento: de 137,8 a 826,8 kPa
- Temperatura de funcionamiento: hasta 66 °C
- Filtro de acero inoxidable de 150 micras

### Especificaciones de funcionamiento del solenoide

- Solenoide resistente 24 V CA
  - 350 mA corriente de irrupción, 190 mA corriente de mantenimiento, 60 ciclos
  - 370 mA corriente de irrupción, 210 mA corriente de mantenimiento, 50 ciclos

### Opciones instaladas de fábrica

- Regulador a 172,3 o 275,6 kPa

### Opciones instaladas por el usuario

- Maneta de identificación de agua reciclada (ref. 269205)



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/kits-de-control-de-zona-de-goteo>  
071724