

Sensor Soil-Click™

Este sensor evita el desperdicio de agua midiendo la humedad del suelo y cerrando el riego cuando se alcanza el nivel preestablecido.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Vea el estado y el nivel actual de humedad del suelo de un vistazo
- Un solo toque de botón permite anular el sensor para condiciones especiales
- Caja de baja tensión para exteriores alimentada por el programador anfitrión
- Se conecta a las entradas de sensor Hunter, o se utiliza para hacer de interruptor en los cables común de prácticamente cualquier sistema de riego a 24 VCA
- Úselo con Solar Sync™ para el máximo ahorro de agua



Especificaciones de funcionamiento

- Clasificación del interruptor (24 V CA): 5 A
- Potencia de entrada (24 V CA): 100 mA
- Cierre de contacto seco normalmente cerrado
- Distancia máxima de 2 m entre el módulo Soil-Click y el programador
- Distancia máxima de 300 m entre el módulo Soil-Click y la sonda del sensor en instalaciones de CA
- Distancia máxima de 30 m en instalaciones con NODE-BT
- Aprobaciones: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantía: 5 años

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/sensores/sensor-soil-clicktm>
071724