

Eco-Wrap

VENTAJAS PRINCIPALES

- Una elevada uniformidad de distribución solamente superada por el Eco-Mat
- Promueve raíces más saludables
- Elimina las salpicaduras en la acera, edificios o vehículos
- Ideal para áreas difíciles de regar ubicadas entre la roca y el pavimento
- Utilizar junto con conectores PLD-Loc o conectores dentados PLD
- Tubería con goteros integrados recubierta para jardinería
- Distribuye el agua mejor y más rápido que la tubería sin recubrimiento
- Separación entre goteros de 30 cm
- Caudal por emisor de 2,2 l/h, 0,13 m3/h
- Autocompensantes
- Válvula antidrenaje incorporada; evita la descarga del emisor hasta desniveles de 1,5 m
- Se recomienda su uso junto con los kits de control de goteo Hunter
- Período de garantía: 5 años (2 años adicionales en caso de agrietamiento por tensión ambiental)



ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Filtrado mínimo de 120 mallas; 125 micras
- Presión de funcionamiento: de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa
- Compatible con los conectores de 16 y 17 mm

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL ECO-WRAP

	16mm	17mm
Caudal	2,2 l/h; 0,13 m3/h	2,2 l/h; 0,13 m3/h
Longitud de bobina	100 m	76 m
Presión de funcionamiento	de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa	de 1,0 a 3,5 bar; de 100 a 350 kPa
Filtración mínima	120 malla; 125 micras	120 malla; 125 micras
Separación entre emisores	30 cm	30 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/micro-irrigation/eco-wrap>
071724