

Sistema ET

Control de ET avanzado para sistemas de tipo comercial

VENTAJAS PRINCIPALES

- Calcula la evapotranspiración (ET) de cada microclima individual para ajustarse a las necesidades exactas del jardín
- Programación específica del riego para cada zona según las características de cada una de ellas
- Permite el cumplimiento de las restricciones de riego locales
- Memoria no volátil
- Gama completa de opciones de programación
- Incluye 30 m de cable de 2 conductores de 20 AWG, para la instalación del sensor
- La tecnología WiltGard™ activa el riego preventivo cuando las plantas están amenazadas por condiciones extremas
- Período de garantía: 2 años
- Potencia de entrada: 24 V CA, 50/60 Hz (desde el programador anfitrión)
- Consumo de corriente: 20 mA, máximo
- Distancia máx. del programador al módulo ET: 2 m
- Distancia máx. del sensor ET al módulo: 30 m
- Cable del sensor: Incluye 30 m de cable de 20 AWG con certificación UL



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/modelos-obsolentos/sistema-et-071724>