

ST-1700V

Este Sistema ST incluye un diseño de electroválvula incorporada que permite la instalación y el mantenimiento más rápidos.

VENTAJAS PRINCIPALES

- Opciones de boquilla: 5
- Boquilla estándar: #20
- Rango de boquilla: #16 a #24
- Trayectoria de boquilla: 25°
- El diseño de mantenimiento completo desde la parte superior (TTS) permite un cómodo mantenimiento sin necesidad de excavar
- La configuración de electroválvula incorporada simplifica la instalación
- Engranaje aislado lubricado con grasa
- Tapa con logotipo de goma instalada de fábrica
- Ajuste del sector: topes móviles para ajustar el sector a izquierda y a derecha
- Torre de boquilla de trinquete



ESPECIFICACIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Trayectoria de la boquilla: 25°
- Radio: 32 a 48 m
- Caudal: 21,0 a 58,8 m³/h; 350 a 980 l/min
- Rango de presión de funcionamiento: 4 a 8 bares; 400 a 800 kPa
- Configuración del arco: 40° a 360° no reversible
- Velocidad de rotación: 80 segundos a 6 bares, 600 kPa (un solo barrido de 180°)
- Tasa de precipitación: 45 mm/h aproximadamente
- Período de garantía: 5 años para las piezas

BOQUILLA ST-1700V - DATOS DE RENDIMIENTO

Boquilla	Presión		RADIO	Caudal		Pluv. mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■
16 * Negro	4.0	400	32	21	350	41	47,3
	5.0	500	35	22,7	379	37,1	42,8
	6.0	600	37	25,9	432	37,8	43,7
	7	700	38,5	28,1	469	38	43,9
	8.0	800	40	30,4	508	38,1	43,9
18 * Negro	4.0	400	34	24,3	405	42	48,5
	5.0	500	36,5	26,1	435	39,2	45,3
	6.0	600	38,5	28,8	481	38,9	44,9
	7	700	40	31,1	519	38,9	44,9
	8.0	800	42	33,8	564	38,3	44,3
20 * Negro	4.0	400	35	30,4	508	49,7	57,4
	5.0	500	39	34,3	572	45,1	52
	6.0	600	41	37,2	621	44,3	51,1
	7	700	43	40,9	681	44,2	51
	8.0	800	45	44	733	43,4	50,1
22 * Negro	4.0	400	35,5	34,9	582	55,4	63,9
	5.0	500	39	39,5	659	51,9	60
	6.0	600	43	42,9	715	46,4	53,6
	7	700	45,5	46,8	780	45,2	52,2
	8.0	800	47	50,4	841	45,7	52,7
24 * Negro	4.0	400	37	40,2	671	58,8	67,9
	5.0	500	40,5	45,6	761	55,6	64,2
	6.0	600	44	50,4	840	52,1	60,1
	7	700	47	54,5	908	49,3	57
	8.0	800	48	58,8	980	51	58,9

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/es/irrigation-product/st-system/st-1700v>
071824