

# Kits de départ du goutte-à-goutte

Kits de départ robustes et pratiques, conçus pour les sites commerciaux

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Assemblage en usine et testé en eau
- Composants de très haute qualité (filtre en acier inoxydable, bouchon de purge standard, régulateur haut de gamme)
- Système de nettoyage du filtre à membrane Filter Sentry; installé sur les kits ICZ
- Large plage de débits, pour répondre à la plupart des applications de micro-irrigation

### ICZ-101:

- Régulation de la pression : 1,7 ou 2,8 bars
- Débit : 0,45 à 4,54 m<sup>3</sup>/h
- Pression de fonctionnement : 1,4 à 8,3 bars
- Température de fonctionnement : jusqu'à 66 °C
- Filtre acier inoxydable 150 microns

### Spécifications Solénoïde

- Solénoïde 24 V
  - courant d'appel de 350 mA, courant de maintien de 190 mA, 60 Hz
  - courant d'appel de 370 mA, courant de maintien de 210 mA, 50 Hz

### Options montées en usine

- Régulateur 1,7 ou 2,8 bars (ICZ-101)

### Options à installer par l'utilisateur

- Couvercle d'identification eaux usées pour ICZ-101 (n° de réf. 561205)



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/kits-de-depart-du-goutte-goutte-071724>