

STK-5 / STK-6

Ensemble unique de produits d'arrosage, conçus pour rafraîchir et nettoyer les terrains de sport en pelouse synthétique.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Buses disponibles : 6
- Buse standard : n° 20
- Gamme de buses : n° 16 à n° 26
- Angle de la buse : 22,5 degrés
- Entraînement par engrenages : isolé, lubrifié à la graisse
- Couvercle en caoutchouc avec logo, monté en usine (ST-1600B)
- Ajustement du secteur : taquets mobiles vers la gauche et la droite
- Réglage du secteur : 40° jusqu'à 360° non réversible
- Tourelle de buse à cliquet
- Protection télescopique en caoutchouc sur le piston
- Vitesse de rotation réglable : 0 à 80 secondes (180° à 8 bars)
- Garantie de 5 ans sur les composants
- Structure interne : laiton, acier inoxydable et roulements à billes

Caractéristiques de fonctionnement

- Portée : 32,5 à 50,3 m
- Débit : 21,8 à 74,2 m³/h ; 364 à 1 237 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 4 à 8 bars ; 400 à 800 kPa
- Taux de précipitation : environ 60 mm/h



PERFORMANCES DES BUSES ST-1600

Buse	Pression		Portée Lun	DÉBIT		Précip. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
16	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22	4,0	400	36	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1 237	58,7	67,8

Remarque : tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180 degrés. Pour le taux de précipitation d'un secteur de 360 degrés, divisez par 2.



ST-243642B

4-Piece Cover Set	61 x 91 x 7.6 cm
Exposed Rim	67 x 97 cm
Overall Height	107 cm
Base Pad	112 x 127 cm
	* Not for use with ST-1600BR Rotor

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/discontinued-models/stk-5-stk-6>
071224