

Eco-Mat™ et PLD-ESD

UNE INNOVATION AUDACIEUSE DANS LE DOMAINE DE L'ARROSAGE

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Nappe d'irrigation en fibre polaire avec goutte à goutte PLD enveloppé de fibre polaire (ECO-MAT)
- Tuyau PLD enveloppé de fibre polaire (PLD-ESD)
- Goutteur à clapet anti-vidange, à régulation de pression 2,2 l/hr
- Capacité de rétention d'eau de 2 litres au m²
- Espacement entre les goutteurs de 30 cm, espacement entre les lignes de 35 cm
- 80 x 100 m (l x L) (Eco-Mat16)
- 80 x 90 m (l x L) (Eco-Mat17)
- Rouleau de 100 m (PLD-ESD 16 mm)
- Rouleau de 76 m (PLD-ESD 17 mm)
- Utilisation recommandée avec les kits de départ goutte-à-goutte Hunter



Caractéristiques de fonctionnement

- Autorégulant
- Pression recommandée: 1.4 à 3.4 bars
- Compatible avec les jonctions de diamètre 16
- Filtration recommandée de 120 microns
- Espacement entre ligne recommandée de 10 à 30 cm

ECO-MAT™ SPÉCIFICATION

Modèle	Eco-Mat 16mm	Eco-Mat 17-100
Débit	2,2 l/hr	2,2 l/hr
Longueur du Rouleau	100 m	30 m
Largeur	0,80 m	0,80 m
m ²	80	80
Pression de Fonctionnement	1,4 - 3,4 bar	1,4 - 3,4 bar
Filtration Minimum	120 maille /125 micron	120 mesh/125 micron
Espacement entre goutteur	35 cm	35 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-et-pld-esd>
071824