

# Émetteurs goutte-à-goutte à alimentation ponctuelle

La bonne quantité d'eau, directement au niveau de la plante

## PRINCIPAUX AVANTAGES

- Compensation de pression
- Code couleur selon le débit
- Trois entrées différentes : cannelure 6 mm, filetage 10-32, FPT ½"
- Bords striés pour améliorer la prise
- Cannelure auto-perçante
- Bouchon diffuseur en option
- Membrane auto-rinçante
- Période de garantie : 2 ans

## Caractéristiques de fonctionnement

- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 3,5 bar ; 140 à 350 kPa
- Filtrage minimal : Maille 150 ; 100 microns



Tableau des modèles de goutteur

		Modèle	Types d'entrée	Débit(l/h)
	Bleu	HE-050-B	Cannelure auto-perçante	2,0
	Noir	HE-10-B	Cannelure auto-perçante	4,0
	Rouge	HE-20-B	Cannelure auto-perçante	8,0
	Marron clair	HE-40-B	Cannelure auto-perçante	15,0
	Orange	HE-60-B	Cannelure auto-perçante	23,0
	Bleu	HE-050-T	Filetage $10_{-32}$	2,0

	Noir	HE-10-T	Filetage 10-32	4,0
	Rouge	HE-20-T	Filetage 10-32	8,0
	Marron clair	HE-40-T	Filetage 10-32	15,0
	Orange	HE-60-T	Filetage 10-32	23,0
	Bleu	HEB-05	Filetage femelle 1/2"	2,0
	Bleu	HEB-05-CV	Filetage femelle 1/2"	2,0

	Noir	HEB-10	Filetage femelle 1/2"	4,0
	Noir	HEB-10-CV	Filetage femelle 1/2"	4,0
	Rouge	HEB-20	Filetage femelle 1/2"	8,0
	Rouge	HEB-20-CV	Filetage femelle 1/2"	8,0
	Marron clair	HEB-40	Filetage femelle 1/2"	15,0
	Marron clair	HEB-40-CV	Filetage femelle 1/2"	15,0

	Orange	HEB-60	Filetage femelle ½"	23,0
	Orange	HEB-60-CV	Filetage femelle ½"	23,0

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/emetteurs-goutte-goutte-alimentation-ponctuelle-071724>