

## ST-1200-BR

Économique, l'arroseur pour gazon synthétique ST-1200-BR est la solution sur colonne idéale pour les prés, les enclos, le dépeussierage et le lavage à grandes eaux.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Choix de buses : 5 (fournies)
- Buse standard : 12
- Gamme de buses : 10 à 18
- Angle de la buse : 22,5°
- Entraînement par engrenage isolé et lubrifié à la graisse
- Tubes de buse : courts et longs (fournis)
- Réglage du secteur à l'aide de butées mobiles (gauche et droite)
- Réglage du secteur : 40° à 360° non réversible
- Tête de buse à cliquet

### CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Portée : 20,4 à 35,1 m
- Débit : 6,13 à 29,76 m<sup>3</sup>/h ; 102,1 à 495,9 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 2 à 6 bar ; 200 à 600 kPa

### OPTIONS INSTALLÉES PAR L'UTILISATEUR

- Adaptateur, robinet mâle 1,5" (40 mm) x BSP mâle 1,5" (40 mm) : référence 241401SP



## ST-1200BR NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr	
				■	▲
10 • Black	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 • Black	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 • Black	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 • Black	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 • Black	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/systeme-st/st-1200-br>  
071824