

## Buses de micro-arroseur à faible portée

Conçues pour les espaces étroits, ces buses de haute précision sont adaptées aux robustes systèmes de micro-asperseur équipés de tuyères escamotables Pro-Spray™.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Faible débit pour un arrosage contrôlé dans les espaces étroits
- Respectent les exigences de débit max. pour les micro-asperseurs : 114 l/h à 2,1 bars ; 210 kPa
- Solution en surface robuste pour les espaces réduits



### CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

- Pression de fonctionnement recommandée : 2,1 bar ; 210 kPa
- À associer avec l'arroseur escamotable Pro-Spray PRS30 pour réguler la pression jusqu'à 2,1 bar ; 210 kPa
- Période de garantie : 2 ans





**DONNÉES DE PERFORMANCE DES BUSES À COURTE PORTÉE**



**\* Buse marron clair**

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.
	bar	kPa			Lun	l/min	
90° 	1.0	100	<b>2Q</b>	0.6	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.42</b>	<b>25</b>	<b>69</b>
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180° 	1.0	100	<b>2H</b>	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>0.6</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>63</b>
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66

**\* Buse vert clair**

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.
	bar	kPa			Lun	l/min	
90° 	1.0	100	<b>4Q</b>	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>0.76</b>	<b>45</b>	<b>32</b>
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180° 	1.0	100	<b>4H</b>	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.2</b>	<b>1.52</b>	<b>91</b>	<b>32</b>
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35

**\* Buse bleu clair**

Secteur	Pression		Modèle	Portée	DÉBIT		*Précip.
	bar	kPa			Lun	l/min	
90° 	1.0	100	<b>6Q</b>	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.14</b>	<b>68</b>	<b>21</b>
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180° 	1.0	100	<b>6H</b>	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	<b>2.0</b>	<b>200</b>		<b>1.8</b>	<b>1.90</b>	<b>114</b>	<b>18</b>
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Gras = Pression recommandée

\*Taux de précipitation indiqué sans chevauchement

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/buses/buses-de-micro-arroseur-faible-portee>

