

## SRM

Le SRM est un arroseur économique à courte portée offrant une alternative pratique et efficace aux têtes d'arrosage traditionnelles.

### PRINCIPAUX AVANTAGES

- Secteur réglable de 40° à 360° pour arroser les zones désirées
- Buse 2.0 standard pré-installée pour une installation rapide
- Réglage du secteur par le haut pour une installation aisée
- Mécanisme de secteur QuickCheck™ pour régler le secteur en un clin d'œil

### Caractéristiques de fonctionnement

- Buses disponibles : 8
- Portée : 4 à 10,7 m
- Débit : 0,08 à 1 m<sup>3</sup>/h ; 1,4 à 16,7 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7 bars ; 140 à 700 kPa
- Plage de pression de fonctionnement : 1,4 à 7,0 bar ; 140 à 700 kPa
- Taux de précipitation : 11 mm/h environ
- Angle de la buse : 14° environ
- Période de garantie : 1 an

### Options installées par l'utilisateur :

- Clapet anti-vidange (jusqu'à 2,1 m de dénivellation), référence 462078SP



## PERFORMANCES DE LA BUSE SRM

| Buse                 | Pression |     | Portée | DÉBIT |       | Précip. mm/h |    |
|----------------------|----------|-----|--------|-------|-------|--------------|----|
|                      | bar      | kPa |        | m     | m³/hr | l/min        | ■  |
| 0,50 •<br>Vert foncé | 1,7      | 170 | 4,3    | 0,08  | 1,4   | 9            | 11 |
|                      | 2        | 200 | 4,3    | 0,09  | 1,6   | 10           | 12 |
|                      | 2,5      | 250 | 4,6    | 0,11  | 1,8   | 10           | 12 |
|                      | 3        | 300 | 4,6    | 0,12  | 2     | 12           | 13 |
|                      | 3,5      | 350 | 4,9    | 0,13  | 2,2   | 11           | 13 |
|                      | 3,8      | 380 | 4,9    | 0,14  | 2,3   | 12           | 14 |
| 0,75 •<br>Vert foncé | 1,7      | 170 | 4,3    | 0,13  | 2,2   | 14           | 17 |
|                      | 2        | 200 | 4,6    | 0,14  | 2,4   | 14           | 16 |
|                      | 2,5      | 250 | 4,9    | 0,16  | 2,7   | 13           | 15 |
|                      | 3        | 300 | 5,2    | 0,18  | 3     | 13           | 15 |
|                      | 3,5      | 350 | 5,2    | 0,19  | 3,2   | 14           | 17 |
|                      | 3,8      | 380 | 5,5    | 0,2   | 3,4   | 13           | 15 |
| 1 •<br>Vert foncé    | 1,7      | 170 | 5,2    | 0,18  | 3     | 13           | 15 |
|                      | 2        | 200 | 5,5    | 0,19  | 3,2   | 13           | 15 |
|                      | 2,5      | 250 | 5,5    | 0,21  | 3,5   | 14           | 16 |
|                      | 3        | 300 | 5,8    | 0,23  | 3,8   | 14           | 16 |
|                      | 3,5      | 350 | 5,8    | 0,24  | 4,1   | 15           | 17 |
|                      | 3,8      | 380 | 6,1    | 0,25  | 4,2   | 14           | 16 |
| 1,5 •<br>Vert foncé  | 1,7      | 170 | 6,1    | 0,27  | 4,5   | 15           | 17 |
|                      | 2        | 200 | 6,4    | 0,29  | 4,8   | 14           | 16 |
|                      | 2,5      | 250 | 6,4    | 0,32  | 5,4   | 16           | 18 |
|                      | 3        | 300 | 6,7    | 0,36  | 6     | 16           | 18 |
|                      | 3,5      | 350 | 6,7    | 0,39  | 6,4   | 17           | 20 |
|                      | 3,8      | 380 | 7      | 0,4   | 6,7   | 16           | 19 |
| 2 •<br>Vert foncé    | 1,7      | 170 | 7      | 0,34  | 5,6   | 14           | 16 |
|                      | 2        | 200 | 7,3    | 0,37  | 6,2   | 14           | 16 |
|                      | 2,5      | 250 | 7,3    | 0,42  | 7,1   | 16           | 18 |
|                      | 3        | 300 | 7,6    | 0,48  | 8     | 17           | 19 |
|                      | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,53  | 8,8   | 18           | 21 |
|                      | 3,8      | 380 | 7,9    | 0,56  | 9,3   | 18           | 20 |
| 2,5 •<br>Vert foncé  | 1,7      | 170 | 7,9    | 0,46  | 7,6   | 15           | 17 |
|                      | 2        | 200 | 8,2    | 0,49  | 8,1   | 14           | 17 |
|                      | 2,5      | 250 | 8,2    | 0,54  | 9     | 16           | 18 |
|                      | 3        | 300 | 8,5    | 0,59  | 9,8   | 16           | 19 |
|                      | 3,5      | 350 | 8,5    | 0,63  | 10,5  | 17           | 20 |
|                      | 3,8      | 380 | 8,8    | 0,65  | 10,9  | 17           | 19 |
| 3 •<br>Vert foncé    | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,51  | 8,5   | 13           | 15 |
|                      | 2        | 200 | 9,1    | 0,56  | 9,3   | 13           | 15 |
|                      | 2,5      | 250 | 9,1    | 0,64  | 10,6  | 15           | 18 |
|                      | 3        | 300 | 9,4    | 0,72  | 12    | 16           | 19 |
|                      | 3,5      | 350 | 9,4    | 0,78  | 13,1  | 18           | 20 |
|                      | 3,8      | 380 | 9,8    | 0,82  | 13,7  | 17           | 20 |
| 4 •<br>Vert foncé    | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,8   | 13,3  | 17           | 19 |
|                      | 2        | 200 | 10,1   | 0,83  | 13,8  | 16           | 19 |

|     |     |      |      |      |    |    |
|-----|-----|------|------|------|----|----|
| 2,5 | 250 | 10,1 | 0,89 | 14,8 | 18 | 20 |
| 3   | 300 | 10,4 | 0,94 | 15,7 | 17 | 20 |
| 3,5 | 350 | 10,4 | 0,98 | 16,3 | 18 | 21 |
| 3,8 | 380 | 10,7 | 1    | 16,7 | 18 | 20 |

**Remarques :**

tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180 degrés. Pour le taux de précipitation d'un secteur de 360 degrés, divisez par 2.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/turbines/srm>  
071724