

DUAL pour I-Core

Économisez en matériel et main d'œuvre avec ce module enfichable optionnel qui permet de doter les systèmes I-Core™ conventionnels du contrôle bifilaire.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- 3 câbles signaux distincts pour la flexibilité de conception et d'installation du système
- Décodeurs à 1 et 2 stations disponibles, compatibles avec un grand nombre de collecteurs d'électrovanne
- Décodeurs programmables sur le terrain ne nécessitant pas de numéros de série
- - Les décodeurs peuvent être programmés avant l'installation par le biais de l'interface du DUAL48M
- - La programmation sans fil avec ICD-HP permet de programmer ou de reprogrammer le décodeur après le raccordement au câble signal
- Module DUAL-S externe de protection contre les surtensions pour une sécurité accrue
- Le module de sortie DUAL48M affiche les informations de programmation, de fonctionnement et de diagnostic du décodeur pour faciliter la maintenance et le dépannage
- Le module DUAL48M peut être associé à des modules conventionnels pour un fonctionnement hybride
- Le détecteur de solénoïde permet de localiser les décodeurs et les électrovannes sur le terrain



Caractéristiques du modèle Dual

- Distance maximale recommandée du décodeur au solénoïde : 30 m
- Distance maximale au décodeur :
 - Câble signal 2 mm² : 1,5 km
 - Câble signal 3,3 mm² : 2,3 km
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Certification du décodeur : Immersion IP68
- Période de garantie : 2 ans

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/controllers/dual-pour-i-core>
071724