

Wind-Clik™ Sensor

Cette sonde veille à l'uniformité de l'arrosage et à la sécurité des voies piétonnes et des routes en interrompant l'arrosage lorsque le vent s'intensifie.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Arrête l'arrosage en cas de vent fort
- Idéale pour éviter les dispersions autour des fontaines en cas de vent
- S'installe facilement sur les systèmes d'arrosage automatique, avec des réglages rapides
- Compatible avec la plupart des programmeurs d'arrosage normalement ouverts ou normalement fermés

Caractéristiques de fonctionnement

- Intensité nominale du commutateur 24 V c.a. : 5 A maximum
- Diamètre de la girouette : 13 cm
- Vitesse de réinitialisation : 13 à 38 km/h
- Supports : Se glissent sur les tuyaux en PVC de 50 mm ou se fixent aux conduites de 10 mm à l'aide d'un adaptateur (inclus)
- Certifications : UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Période de garantie : 5 ans



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/sondes/wind-cliktm-sensor>
071824