

PLD-16 mm

SPÉCIFIQUE ET PRÉCIS, LE PLD 16 MM FOURNIT DE L'EAU SANS GASPILLAGE.

PRINCIPAUX AVANTAGES

- Goutteurs à régulation de pression en ligne, qui offrent des performances de haute qualité constantes
- Clapet anti-vidange intégré, qui empêche une obstruction de l'émetteur et un ruissellement inutile
- Hauteur de retenue d'eau du goutteur 1.5m
- Espacement disponible entre les goutteurs : 30 et 50 cm
- Débits du goutteur disponibles : 2,2 et 3,8 l/h
- Disponible en rouleaux de 100, 200 et 400 m
- Grande souplesse et résistance à la pliure
- Compatible avec les kits de départ goutte-à-goutte
- Période de garantie : 5 ans



Caractéristiques des raccords PLD

- Goutteurs auto-régulant
- Pression : 1,0 à 3,5 bars ; 100 à 350 kPa
- Filtrage conseillée: 120 Microns
- Accepte tous les raccords de 16 mm

Caractéristiques des fonctionnement

- Raccord facilement montable sans outil
- Pression: 3,5 bars; 350 kPa
- Résistant aux UV

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/fr/irrigation-product/micro-irrigation/pld-16-mm>

071824