

Kit Di Controllo per ala gocciolante

Kit di controllo per ala gocciolante pratici e robusti

VANTAGGI PRINCIPALI

- Preassemblato in fabbrica e collaudato con l'acqua
- Componenti di massima qualità (filtro in acciaio inox, coperchio di spurgo standard, regolatore di pressione)
- Ampia gamma di portate per coprire anche la maggior parte delle applicazioni di micro irrigazione

PCZ-101:

- Regolazione della pressione: 1,7 o 2,8 bar
- Flusso: da 1,9 a 56 l/min
- Pressione di esercizio: da 1,4 a 8 bar
- Temperatura di funzionamento: massimo 66°C
- Filtro a rete in acciaio inossidabile 150 mesh

Specifiche di funzionamento solenoide

- Solenoide a 24 Vca, corrente di spunto 370 mA, corrente di mantenimento 190 mA, 60 Hertz, corrente di spunto 475 mA, corrente di mantenimento 230 mA, 50 Herz

Opzioni installate in fabbrica

- Regolatore di pressione a 1,7 o 2,8 bar (PCZ-101)
- Filtri disponibili separatamente (HY100 1" e HY075 3/4")

Opzioni installate dall'utente

- Maniglia ID per acqua riciclata per PCZ-101 (Codice 269205)



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/kit-di-controllo-ala-gocciolante>
071724