

FILTRI E REGOLATORI FILTRI

Scegliete filtri resistenti e regolatori per filtri con rete in acciaio inossidabile per ottenere prestazioni ottimali.

VANTAGGI PRINCIPALI

- HFR-075 (Filtro regolatore Hunter)
- - Il filtro e il regolatore compatti, tutto in uno, riducono al minimo lo spazio necessario per il pozzetto
- - Il regolatore Senninger fornisce una regolazione precisa per proteggere il sistema dall'alta pressione
- - Schermo in acciaio inossidabile a 150 mesh (100 micron) per una filtrazione affidabile per anni
- - L'ampio intervallo portate copre la maggior parte delle applicazioni di gocciolamento
- HY-075 (Filtro a Y Hunter)
- - Schermo in acciaio inossidabile a 150 mesh (100 micron) per una filtrazione affidabile per anni - L'ampio intervallo di portata copre la maggior parte delle applicazioni di gocciolamento



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- HFR-075
 - Regolazione della pressione: 1,7 o 2,8 bar; 170 o 280 kPa
 - Portata: da 2 a 55 l/min
 - Pressione di funzionamento: da 1,4 a 8,0 bar; da 140 a 800 kPa
 - Temperatura di funzionamento: massimo 66°C
- HY-075
 - Portata: fino a 75 l/min
 - Pressione di funzionamento: fino a 8,0 bar; 800 kPa
 - Temperatura di funzionamento: massimo 66°C
- Periodo di garanzia: 2 anni

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/micro-irrigation/filtri-e-regolatori-filtri>
071724