

HPC

Questa soluzione di controllo intelligente e flessibile unisce la modularità del celebre programmatore Pro-C™ alla potenza del software Hydrawise®.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Numero di stazioni: Cablaggio standard da 4 a 23 stazioni. Opzione ibrida con decoder EZ fino a 32 stazioni totali (28 stazioni al massimo con il solo sistema monocavo)
- L'opzione di programmazione standard consente di utilizzare 6 programmi di irrigazione indipendenti con 6 orari di partenza ciascuno
- 2 ingressi per sensori da utilizzare con qualsiasi sensore Klik o misuratore di portata HC
- 1 uscita P/MV per relè di avvio pompa e attivazione valvola principale
- Abilitato per il Wi-Fi per una connessione veloce al software Hydrawise
- Schermo touchscreen full-color di 7 cm per programmare in tutta semplicità dal pannello di controllo
- Sensore di milliampere integrato per il rilevamento e gli avvisi relativi a cavi difettosi



SPECIFICHE ELETTRICHE

- Ingresso trasformatore: 120 V CA o 230 V CA
- Uscita trasformatore (24 Vca): 1 A
- Uscita stazione (24 Vca): 0,56 A
- Uscita P/MV (24 V CA): 0,28 A
- Compatibile con router Wi-Fi 2,4 GHz (solo), 802,11 b/g/n 20 MHz
- Protocolli di sicurezza supportati: WPA/WPA2 Personal (solo), TLS
- Omologazioni: plastica IP44 (esterni), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
- Periodo di garanzia: 2 anni

OPZIONI INSTALLATE DALL'UTENTE

- Il misuratore di portata HC wireless consente il monitoraggio senza fili della portata negli impianti predisposti per Hydrawise

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/programmatori/hpc>
071624