

Ugelli a getti




Evitate il ruscellamento nelle installazioni su pendio, su tappezzanti e arbusti, grazie al basso tasso di precipitazione degli ugelli ad arco regolabile.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1bar; 210 kPa
- Associare allo statico Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni






GRAFICO DELLE PRESTAZIONI DEGLI UGELLI

| Arco | Pressione | | Raggio | Portata | | | |
|--|------------|------------|------------|-------------|---------------------|-----------|-----------|
| | bar | kPa | | m | m ³ /ora | | |
| 90°  | 1.0 | 100 | 2.1 | 0.05 | 0.9 | 52 | 60 |
| | 1.5 | 150 | 2.2 | 0.07 | 1.1 | 55 | 64 |
| | 2.0 | 200 | 2.4 | 0.08 | 1.4 | 57 | 66 |
| | 2.1 | 210 | 2.4 | 0.09 | 1.4 | 57 | 66 |
| | 2.5 | 250 | 2.6 | 0.1 | 1.6 | 58 | 67 |
| 180°  | 1.0 | 100 | 2.1 | 0.12 | 1.9 | 55 | 63 |
| | 1.5 | 150 | 2.2 | 0.13 | 2.1 | 51 | 58 |
| | 2.0 | 200 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 47 | 54 |
| | 2.1 | 210 | 2.4 | 0.14 | 2.3 | 46 | 53 |
| | 2.5 | 250 | 2.6 | 0.15 | 2.4 | 44 | 50 |
| 360°  | 1.0 | 100 | 2.1 | 0.24 | 4 | 56 | 65 |
| | 1.5 | 150 | 2.2 | 0.25 | 4.2 | 50 | 58 |
| | 2.0 | 200 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 45 | 52 |
| | 2.1 | 210 | 2.4 | 0.26 | 4.4 | 44 | 51 |
| | 2.5 | 250 | 2.6 | 0.27 | 4.6 | 41 | 47 |

Grassetto = Pressione consigliata

GRAFICO DELLE PRESTAZIONI DEGLI UGELLI MODELLO S-16A A GETTI

| Arco | Pressione | | Raggio | Portata | | Precip. mm/ora | |
|--|------------|------------|----------|---------------------|------------|----------------|-----------|
| | bar | kPa | | m ³ /ora | l/min | ■ | ▲ |
| • Ugello blu | | | | | | | |
| 90°  | 1.0 | 100 | 4.3 | 0.08 | 1.4 | 18 | 21 |
| | 1.5 | 150 | 4.6 | 0.1 | 1.6 | 18 | 21 |
| | 2.0 | 200 | 5 | 0.11 | 1.9 | 18 | 21 |
| | 2.1 | 210 | 5 | 0.11 | 1.9 | 18 | 21 |
| | 2.5 | 250 | 5.3 | 0.13 | 2.1 | 18 | 21 |
| 180°  | 1.0 | 100 | 4.3 | 0.14 | 2.3 | 14 | 17 |
| | 1.5 | 150 | 4.6 | 0.17 | 2.8 | 15 | 18 |
| | 2.0 | 200 | 5 | 0.2 | 3.3 | 16 | 18 |
| | 2.1 | 210 | 5 | 0.2 | 3.4 | 16 | 19 |
| | 2.5 | 250 | 5.3 | 0.23 | 3.8 | 16 | 19 |
| 360°  | 1.0 | 100 | 4.3 | 0.23 | 3.9 | 12 | 14 |
| | 1.5 | 150 | 4.6 | 0.3 | 5 | 14 | 16 |
| | 2.0 | 200 | 5 | 0.36 | 6.1 | 15 | 17 |
| | 2.1 | 210 | 5 | 0.38 | 6.3 | 15 | 17 |
| | 2.5 | 250 | 5.3 | 0.43 | 7.2 | 16 | 18 |

Grassetto = Pressione consigliata

Regolabile: da 25° a 360° • Si consiglia l'uso del corpo PRS30 che garantisce la pressione ottimale di 2,1 bar

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/ugelli-getti>
071724