

Sistema per programmatori da campo Pilot

Controllo sul campo affidabile e ricco di funzioni

VANTAGGI PRINCIPALI

- Cinque lingue
- Fino a 80 uscite stazioni in incrementi di 10 stazioni
- Fino a tre turbine con valvole integrate nella testina per campi da golf Hunter per uscita stazione
- Fino a 20 turbine simultanee con valvola integrata nella testina per campi da golf Hunter per controller
- 32 programmi automatici con otto orari di avvio per programma
- Interruttori stazioni on-off-auto Safe-Toggle™ esclusivi
- Programmazione 1-31 giorni con esclusione di giorni
- Interruzione per pioggia con un solo tocco fino a 30 giorni o a tempo indeterminato
- Safe-Pause™ con un solo tocco con timer di sicurezza di 30 minuti
- Regolazione stagionale degli orari di avvio 1-300%
- La regolazione stagionale degli orari di avvio viene utilizzata per modificare rapidamente tutti gli orari di avvio con 30 minuti di anticipo o di ritardo



Ingresso alimentazione

- Due impostazioni di tensione:
 - 120 VAC, tensione nominale di 60/50 Hz (da 100 a 132 VAC)
 - 230 VAC, tensione nominale di 60/50 Hz (da 200 a 260 VAC)
- Requisiti attuali:
 - 1 A sotto carico a 110 V CA
 - 0,7 A sotto carico a 230 V CA

TENSIONE DI USCITA

- Stazione: 1 A a 24 VAC
- Hot spot: 0,4 A a 24 VAC
- Capacità: tre turbine per campi da golf Hunter da 24 VAC per output; massimo 20 stazioni attivabili contemporaneamente

SISTEMI RADIO

- Radio UHF: 450-490 MHz; altre frequenze UHF disponibili per mercati selezionati
- Radio con spettro di diffusione: 915 MHz

CABLAGGI

- GCBL: coppia di fili intrecciati schermati, 0,82 mm²
- GCBLA: coppia di fili intrecciati schermati e corazzati, 0,82 mm²

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/it/irrigation-product/golf-central-control/sistema-programmatori-da-campo-pilot>

