

ZESTAWY DRIP ZONE CONTROL

Trwały i wygodny zestaw Drip Zone Control zaprojektowany dla obszarów komercyjnych

KLUCZOWE KORZYŚCI

- Fabrycznie złożone i po próbie wodnej
- Elementy najwyższej jakości (sito filtra SS, standardowa nakładka, najwyższej klasy regulator)
- Szeroki zakres prędkości przepływu pokrywa większość zastosowań związanych z nawadnianiem

PCZ-101:

- Regulacja ciśnienia: 1,7 lub 2,8 bar; od 170 do 280 kPa
- Przepływ: od 2 do 55 l/min
- Ciśnienie robocze: od 1,4 to 8 barów; od 140 do 800 kPa
- Temperatura robocza: do 66° C
- Sito ze stali nierdzewnej - siatka 150
- wyjście 3/4"

Parametry robocze cewki

- Cewka przemysłowa 24 V
 - prąd rozruchowy 350 mA, prąd trzymania 190 mA , 60 cykli
 - prąd rozruchowy 370 mA, prąd trzymania 210 mA , 50 cykli

Opcje instalowane fabrycznie

- Regulator 1,7 lub 2,8 bara (PCZ-101)

Opcje instalowane przez użytkownika

- Identyfikator wody zreaktywowanej do PCZ-101 (P/N 269205)
- Filtry i regulatory dostępne oddzielnie
 - Filtr HY-100, przyłącze wewnętrzne NPT 1"
 - Filtr HY-075, przyłącze wewnętrzne NPT 3/4"
 - Regulator, przyłącze zewnętrzne NPT 1", 25 PSI (606000)
 - Regulator, przyłącze zewnętrzne NPT 1", 40 PSI (652100)
 - Regulator, przyłącze zewnętrzne NPT 3/4", 25 PSI (605900)
 - Regulator, przyłącze zewnętrzne NPT 3/4", 40 PSI (652000)



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/micro-irrigation/zestawy-drip-zone-control>
071724