

FILTRY I REGULATORY Z FILTREM

Wytrzymałe filtry i regulatory z siatką ze stali nierdzewnej zapewniają maksymalną wydajność systemu.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- HFR-075 (regulator filtra Hunter)
- - Kompaktowy, uniwersalny filtr i regulator minimalizują wymaganą przestrzeń w skrzynce zaworowej
- - Regulator Senninger zapewnia precyzyjną regulację, aby chronić system przed wysokim ciśnieniem
- - Ekran ze stali nierdzewnej 150 mesh (100 mikronów) zapewnia niezawodną filtrację przez lata
- - Szeroki zakres przepływu obejmuje większość zastosowań nawadniania kropelkowego
- HY-075 (filtr Y Hunter)
- - Ekran ze stali nierdzewnej 150 mesh (100 mikronów) zapewnia niezawodną filtrację przez lata
- - Szeroki zakres przepływu obejmuje większość zastosowań związanych z nawadnianiem kropelkowym



DANE UŻYTKOWE

- HFR-075
 - Regulacja ciśnienia: 1,7 lub 2,8 bara; 170 lub 280 kPa
 - Przepływ: od 2 do 55 l/min
 - Zakres ciśnień roboczych: od 1,4 do 8,0 bara; od 140 do 800 kPa
 - Temperatura robocza: do 66°C
- HY-075
 - Przepływ: do 75 l/min
 - Ciśnienie robocze: do 8,0 bara; 800 kPa
 - Temperatura robocza: do 66°C
- Okres gwarancyjny: 2 lata

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/micro/filtry-i-regulatory-z-filtrem>
071724