

WVP/WVC

Wielofunkcyjny programator WVP do zarządzania wielosekcyjnymi sterownikami bateryjnymi WVC.

KLUCZOWE KORZYŚCI

- PZasilany bateryjnie
- Typ: Stały
- Liczba sekcji: 1, 2, 4
- Obudowa: zewnętrzna
- Program dla każdej sekcji
- Czasy startu programu: 9
- Maksymalny czas pracy sekcji: 4 godz.
- Okres gwarancji: 2 lata

Dane elektryczne

Jednoczesna praca kilku sekcji

Przykład: 2-sekcyjny WVC-200 może obsługiwać równocześnie 2 sekcje, natomiast 4-sekcyjny WVC-400 może równocześnie obsługiwać 4 sekcje.

Wejścia czujników: 1

Źródło zasilania: bateria 9V

Obsługuje tylko cewki na prąd stały (P/N 458200)

Temperatura robocza: -18° C do 66° C

Częstotliwość: 900 MHz zakres ISM

Nie wymaga certyfikatu FCC

Certyfikaty

IP68, CE

MAKSYMALNE DŁUGOŚCI PRZEWODÓW

Rozmiar przewodu Maksymalna długość (m)

18 AWG	30
--------	----



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pl/irrigation-product/discontinued-models/wvpwvc>
071724