

## Sensor Rain-Clik™

Para impedir o desperdício de água, a tecnologia Quick Response™ integrada desliga imediatamente a irrigação assim que a chuva começa.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Desligamento instantâneo do Quick Response com chuva e com gelo a 3 °C
- Design que não exige manutenção, com bateria integrada em modelos sem fio
- O anel de ventilação ajustável permite períodos de redefinição mais curtos ou mais longos
- Invólucro de policarbonato reforçado e braço de extensão de metal
- Inclui suporte de calha e suporte para parede nos modelos sem fio
- Compatível com a maioria dos controladores de irrigação normalmente abertos ou normalmente fechados



### ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Quick Response:
  - Tempo para desligar o sistema de irrigação: aproximadamente 2 a 5 minutos para o Quick Response
  - Tempo para redefinir o Quick Response: aproximadamente 4 horas sob condições de clima seco e ensolarado
  - Tempo para reiniciar quando totalmente molhado: aproximadamente 3 dias sob condições de clima seco e ensolarado
- Potência de comutação de todos os modelos (24 VAC): 3 A
- Os modelos com fio incluem 7 m de fio revestido de 0,5 mm<sup>2</sup>, com dois condutores e aprovado pela UL
- Frequência de operação do modelo sem fio: 433 MHz
- A faixa de operação do modelo sem fio é de uma linha de visão de 243 m do from sensor ao receptor
- É possível operar vários receptores sem fio de um único sensor sem fio
- Aprovações: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Período de garantia: 5 anos

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/sensores/sensor-rain-cliktm>  
071824