

STK-5B / STK-6B

Um pacote exclusivo de produtos de irrigação desenvolvidos para limpeza e resfriamento de campos esportivos com grama sintética

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Opções de bocal: 6
- Bocal padrão: n.º 20
- Variedade de bocais: n.º 16 a 26
- Trajetória do bocal: 22,5°
- Mecanismo de engrenagem: isolado e lubrificado com graxa
- Tampa de borracha instalada de fábrica com logotipo (ST-1600B)
- Ajuste do arco: com batentes móveis (esquerda e direita)
- Configuração do arco: 40° a 360° sem retorno
- Torre do bocal dentada
- Barreira de enchimento de borracha telescópica no tubo de subida
- Velocidade de rotação ajustável: 0 a 80 segundos (180° a 8 bar)
- Garantia de 5 anos para peças
- Composição interna: latão, aço inoxidável e rolamentos em esfera

especificações de operação

- Raio: 32,5 a 50,3 m
- Vazão: 21,8 a 74,2 m³/h; 364 a 1,237 L/min
- Faixa de pressão de funcionamento: 4,0 a 8,0 bar; 400 a 800 kPa
- Taxa de precipitação: 60 mm/h aprox.



DADOS DE DESEMPENHO DO BOCAL ST-1600

Bocal	Pressão		Raio	Vazão		Prec. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
16	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1.237	58,7	67,8

Nota: todas as taxas de precipitação são calculadas para operação em um ângulo de 180°. Para obter a taxa de precipitação de um aspersor de 360°, divida o valor por 2.



ST-243642B

cobertura grossa PC com 4 peças	61 x 91 x 7.6 cm
Diâmetro exposto	67 x 97 cm
Altura total	107 cm
Base	112 x 127 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/discontinued-models/stk-5b-stk-6b>
071724