

## Eco-Indicator

Confirme a operação do sistema e a pressão adequada com essa prática ferramenta visual.

### PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- A haste e a tampa do tubo de subida de água residual amarelo brilhante ou roxo indicam quando o sistema está em operação
- A haste levanta quando a pressão ultrapassa o limite e auxilia na confirmação de baixas pressões se não estiver levantado
- Conecta-se por meio das portas de entrada inferior ou lateral para facilitar a instalação. A porta de entrada lateral está disponível na versão de 30 cm

### ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- ECO-ID:
  - Pressão operacional: até 5 bar; 500 kPa
  - Indicação de operação do sistema: acima de 0,8 bar, 80 kPa
  - Período de garantia: 2 anos
- ECO-ID-12/ECO-ID-12-R:
  - Pressão operacional: até 7 bar; 700 kPa
  - Indicação de operação do sistema: acima de 1 bar, 100 kPa
  - Período de garantia: 5 anos



### OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO (PARA O INDICADOR ECO DE 30 CM)

- Válvula antidreno (até 3 m de elevação: P/N 437400SP)
- Junta articulada: SJ-512 (rosca de 1/2" x 30 cm de comprimento)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/micro-irrigation/eco-indicator>  
071724