

Eco-Wrap

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Alta uniformidade da distribuição superada apenas pelo Eco-Mat
- Proporciona um ambiente para plantas com raízes mais saudáveis
- Elimina o excesso de pulverização em calçadas, edifícios ou veículos
- Ideal para áreas difíceis entre lajes e pavimentações
- Use com conectores de compressão PLD-Loc ou conectores internos com ranhuras
- Tubo gotejador profissional de paisagismo envolto em lã de polipropileno
- Transporta água com mais rapidez e uniformidade do que a linha de emissores sem cobertura
- Espaçamento do emissor de 30 cm
- Vazão por emissor: 2,2 l/h
- Gotejadores auto compensantes
- Válvulas antidreno impedem a drenagem dos emissores nas áreas mais baixas até 1,5 m de desnível
- Recomendado para uso com todos os kits de controle de zona de gotejamento da Hunter
- Período de garantia: 5 anos (2 anos adicionais para rachaduras causadas pela tensão ambiental)



ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Filtragem mínima 120 Mesh
- Intervalo de pressão operacional: 1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
- Compatível com conectores internos com ranhuras de 16 mm e 17 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ECO-WRAP

	16mm	17mm
Vazão	2,2 l/h 0,13 m3/h	2,2 l/h 0,13 m3/h
Comprimento do rolo	100 m	76 m
Pressão operacional	1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa	1,0 a 3,5 bar; 100 a 350 kPa
Filtragem mínima	120 Mesh	120 Mesh
Espaçamento dos emissores	30 cm	30 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.