

ST-1200-BR

O rotor de grama sintética ST-1200-BR, de custo acessível, é a solução ideal de suporte de êmbolo para pastagens, currais, arenas, controle de poeira e irrigação de lavagem.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Opções de bocal: 5 (incluídas)
- Bocal padrão: 12
- Faixa do bocal: 10 a 18
- Trajetória do bocal: 22,5°
- Acionamento de engrenagem isolado e lubrificado com graxa
- Copos de bocal: curtos e longos (incluídos)
- Paradas móveis (esquerda e direita) para ajuste de arco
- Configuração de arco: 40° a 360° não reversíveis
- Torre de bocal com catraca

ESPECIFICAÇÕES DE OPERAÇÃO

- Raio: 20,4 m a 35,1 m
- Fluxo: 6,13 a 29,76 m³/h; 102,1 a 495,9 l/min
- Faixa de pressão operacional: 2,0 a 6,0 bar (200 a 600 kPa)

OPÇÕES INSTALADAS PELO USUÁRIO

- Adaptador, espigão macho de 1,5" (40 mm) x BSP macho de 1,5" (40 mm): P/N 241401SP



ST-1200BR NOZZLE PERFORMANCE DATA

Nozzle	Pressure PSI	Radius ft.	Flow GPM	Precip in/hr	
				■	▲
10 • Black	30	67	27.0	1.16	1.34
	45	75	32.8	1.12	1.30
	60	85	38.1	1.02	1.17
	75	90	43.5	1.03	1.19
12 • Black	30	68	33.6	1.40	1.62
	45	78	41.2	1.30	1.51
	60	88	47.6	1.18	1.37
	75	98	53.1	1.06	1.23
14 • Black	30	70	45.7	1.80	2.07
	45	86	56.0	1.46	1.68
	60	100	64.7	1.25	1.44
	75	110	72.5	1.15	1.33
16 • Black	30	72	59.5	2.21	2.55
	45	93	73.0	1.62	1.88
	60	103	84.3	1.53	1.77
	75	116	80.9	1.16	1.34
18 • Black	30	95	92.5	1.97	2.28
	45	104	107.0	1.90	2.20
	60	111	119.5	1.87	2.16
	75	115	131.0	1.91	2.20

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/pt/irrigation-product/sistema-st/st-1200-br>
071724