

Flow-Sync™ Sensor

Точный мониторинг потока для любого бюджета

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простое подключение к пультам управления ACC и I-Core при помощи двух проводов (расстояние до 300 м)
- Передает данные о скорости потока (в галлонах или литрах) на пульт управления для регистрации и мониторинга скорости потока
- Прочная водонепроницаемая конструкция (применяется с соответствующими тройниками FCT, см. таблицу)
- Обеспечивает мониторинг скорости потока в зоне для реагирования на увеличение или уменьшение скорости
- Способствует предотвращению повреждений и образования утечки воды из-за поломок трубопровода
- · Рекомендуемое давление: 0-220 PSI (0-15,17 бар)



Потеря давления: > 0.13 PSI

ДИАПАЗОН СКОРОСТИ ПОТОКА

Диаметр Flow-Sync	Рабочий диапазон (л/мин)	
	Минимум	Рекомендуемый максимум*
25 мм	7,6	64
40 мм	19	132
50 мм	37,8	208
80 мм	106	454
100 мм	129	738

Примечание:

* Согласно нормам проектирования максимальная скорость потока не должна превышать 1,5 м/с. Рекомендуемая максимальная скорость потока рассчитана для пластмассовой трубы класса 200 типоразмера IPS.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/datchiki-pogody/flow-synctm-sensor>
071724