

ACC2

Благодаря одновременному контролю расхода сразу в нескольких линиях и широким возможностям в сфере управления, контроллер ACC2 является оптимальным выбором для реализации сложных проектов.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество зон:
 - - от 12 до 54
 - До 6 входов для подключения датчиков расхода и 6 выходов насоса/мастер клапана (P/MV)
 - 32 автоматические программы (10 вариантов времени запуска для каждой из них) для точного управления поливом растений
 - Функция объединения в блоки, позволяющая группировать зоны и формировать большие системы
 - Встроенный алгоритм Solar Sync™, обеспечивающий интеллектуальную экономию воды
 - Функция контроля расхода воды в режиме реального времени позволяет выявлять ее утечки (макс. 6 зон)
 - Функция управления расходом воды оптимизирует параметры полива, обеспечивая безопасную скорость работы системы
 - Цветной дисплей высокой четкости с двусторонней панелью управления
 - Программирование условной реакции «Conditional Response» по принципу «если/то» для активного реагирования на данные, которые поступают от датчиков
 - Управление пользователями с защитой паролем и двумя уровнями доступа
 - Дополнительные подключаемые коммуникационные модули, позволяющие использовать функции облачного управления либо управления по сети
 - Подробные журналы оповещений на доступном языке
 - Высочайший уровень молниезащиты
 - Функция Easy Retrieve™ для сохранения и восстановления резервных копий программ
 - Периоды прекращения полива для предотвращения случайного полива



ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Максимальное потребление переменного тока: ~120 В, 2 А/~230 В, 1 А
- Выходные параметры трансформатора: 24 В переменного тока, ~3 А
- Выходы насоса/главного клапана (~24 В): до 6; 3 в базовой комплектации, 0,8 А на каждом
- Входы для подключения датчиков: 3 входа для датчиков Clik, 1 — для датчика Solar Sync, до 6 — для датчиков расхода (3 в базовой комплектации)
- Сертификаты: настенные крепления IP44, пластиковая стойка IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Пульты дистанционного управления ROAM/ROAM XL
- WSS-SEN или SOLAR-SYNC-SEN для экономии воды в автоматическом режиме

- Датчики расхода (до 6), включая Flow-Sync, WFS и другие одобренные аналоги

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Количество станций:
 - 12 до 54
- Количество одновременно работающих станций: до 14 электромагнитных клапанов
- Расширение с шагом в 6 станций
- Высочайший уровень молниезащиты, предусмотрен в базовой комплектации всех модулей вывода A2M-600
- Ток на выходе станции: 0,8 А (на каждом выходе)

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/pulty-upravleniya/acc2>

071324