

## Струйные насадки




Благодаря низкой интенсивности полива, эти струйные насадки с регулируемым рабочим сектором позволяют предотвратить стекание воды со склонов, на участках с растительным покровом и кустарниками.

### ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Рекомендуемое рабочее давление: 2,1 бар; 210 кПа
- Используется в сочетании с выдвижной моделью Pro-Spray PRS30 для регулировки давления до уровня 2,1 бар; 210 кПа
- Гарантийный период: 2 года






### ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Сектор	Давление		Радиус м	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
90° 	1.0	100	2.1	0.05	0.9	52	60
	1.5	150	2.2	0.07	1.1	55	64
	2.0	200	2.4	0.08	1.4	57	66
	<b>2.1</b>	<b>210</b>	<b>2.4</b>	<b>0.09</b>	<b>1.4</b>	<b>57</b>	<b>66</b>
	2.5	250	2.6	0.1	1.6	58	67
180° 	1.0	100	2.1	0.12	1.9	55	63
	1.5	150	2.2	0.13	2.1	51	58
	2.0	200	2.4	0.14	2.3	47	54
	<b>2.1</b>	<b>210</b>	<b>2.4</b>	<b>0.14</b>	<b>2.3</b>	<b>46</b>	<b>53</b>
	2.5	250	2.6	0.15	2.4	44	50
360° 	1.0	100	2.1	0.24	4	56	65
	1.5	150	2.2	0.25	4.2	50	58
	2.0	200	2.4	0.26	4.4	45	52
	<b>2.1</b>	<b>210</b>	<b>2.4</b>	<b>0.26</b>	<b>4.4</b>	<b>44</b>	<b>51</b>
	2.5	250	2.6	0.27	4.6	41	47

Полужирный шрифт = рекомендованное давление

## СТРУЙНЫЕ НАСАДКИ S-16A ТАБЛИЦА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

Сектор	Давление		Радиус	Поток		Инт. полива, мм/ч	
	бар	кПа		м³/ч	л/мин	■	▲
• Синяя насадка							
90° 	1.0	100	4.3	0.08	1.4	18	21
	1.5	150	4.6	0.1	1.6	18	21
	2.0	200	5	0.11	1.9	18	21
	<b>2.1</b>	<b>210</b>	<b>5</b>	<b>0.11</b>	<b>1.9</b>	<b>18</b>	<b>21</b>
	2.5	250	5.3	0.13	2.1	18	21
180° 	1.0	100	4.3	0.14	2.3	14	17
	1.5	150	4.6	0.17	2.8	15	18
	2.0	200	5	0.2	3.3	16	18
	<b>2.1</b>	<b>210</b>	<b>5</b>	<b>0.2</b>	<b>3.4</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
	2.5	250	5.3	0.23	3.8	16	19
360° 	1.0	100	4.3	0.23	3.9	12	14
	1.5	150	4.6	0.3	5	14	16
	2.0	200	5	0.36	6.1	15	17
	<b>2.1</b>	<b>210</b>	<b>5</b>	<b>0.38</b>	<b>6.3</b>	<b>15</b>	<b>17</b>
	2.5	250	5.3	0.43	7.2	16	18

**Полужирный шрифт** = рекомендованное давление

Регулировка: 25... 360° • Рекомендуется использовать PRS30 для обеспечения оптимального давления в 2,1 бар

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/struynye-nasadki>  
071824