

## X-Core™

Этот простой контроллер системы орошения дает возможность использовать поправки для интеллектуального полива (с учетом эвапотранспирации), а также поддерживает функцию дистанционного управления с помощью портативного пульта.

### КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество станций: 2, 4, 6 или 8 (фиксированные модели)
- Датчик Solar Sync™ экономит воду за счет адаптации к местным погодным условиям
- Встроенный замок с ключом для защиты от вандалов (на моделях для наружного монтажа)
- 3 гибкие программы с 4 вариантами времени запуска и до 4 часов работы
- Технология QuickCheck™ для удобной диагностики проводки
- Упрощенный режим «Скрыть программы» показывает только 1 программу и 1 время запуска
- Функция защиты от коротких замыканий обнаруживает неисправности проводки и пропускает поврежденную станцию без ущерба для системы
- Память Easy Retrieve™ создает резервную копию всего графика полива
- Задержка при включении станций позволяет пользоваться «медленными» клапанами или выделить время на подзарядку насоса
- Функция «Цикл полива и впитывания» препятствует перерасходу и стеканию воды на участках с перепадами высоты или плотным грунтом
- Сезонная корректировка позволяет быстро отрегулировать график полива под время года, не меняя время работы вручную

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Выход трансформатора (24 В перем. тока): 1 А
- Выход станции (24 В перем. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Разъемы датчиков: 1
- Сертификаты: пластик IP54 (для наружной установки), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM
- Гарантийный период: 2 года



Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/pulty-upravleniya/x-coretm>  
071624