

I-Core™

Благодаря функции контроля расхода воды и возможности подключения по двухпроводной линии контроллер I-Core идеально подходит для отдельных коммерческих проектов средней сложности и высокотехнологичных бытовых систем.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Количество зон: в стандартном варианте — от 6 до 30 (пластиковый корпус), от 6 до 42 (металлический корпус на стойке); с декодером DUAL™ — до 48
- 4 независимые программы полива (по 8 вариантов времени запуска в каждой) позволяют задать индивидуальный график работы
- Гибкое время работы станций (до 12 часов) идеально подходит для зон с низким расходом
- Для более эффективного полива можно одновременно использовать любые 2 программы
- Входы датчиков: 2 (пластиковый корпус) или 3 (металлический корпус со стойкой)
- 1 выход для управления реле запуска насоса и главным клапаном
- Функция мониторинга расхода со статистикой потребления воды в режиме реального времени
- Программируемый период прекращения полива
- Четкий дисплей с подсветкой и интерфейс с поддержкой 6 языков

Эксплуатационные характеристики

- Напряжение на входе трансформатора: ~120/230 В
- Ток на выходе трансформатора (~24 В): 1,4 А
- Выход станции (24 В перемен. тока): 0,56 А
- Ток на выходе насоса/главного клапана (~24 В): 0,28 А
- Сертификаты: пластиковое настенное крепление IP44, металлическое IP56, пластиковая стойка IP34, NEMA 3R, UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/pulty-upravleniya/i-coretm>
071724

