

DUAL for I-Core

Экономьте материалы и рабочее время, используя этот дополнительный подключаемый модуль на базе I-Core™, предназначенный для модернизации обычных систем до уровня систем с управлением по двухпроводной линии.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Использование 3 двухпроводных линий на участке способствует повышению гибкости на этапах проектирования и выполнения монтажа
- В продаже имеются 1- и 2-зонные декодеры, рассчитанные на работу с различными блоками клапанов
- Программируемые в полевых условиях декодеры не требуют ввода серийных номеров
- - Перед установкой декодеры можно запрограммировать, используя интерфейс DUAL48M
- - Метод беспроводного программирования с помощью ICD-HP позволяет эффективно настраивать декодеры. Их также можно повторно программировать после подключения к двухжильному проводу
- Внешний модуль защиты от перенапряжения DUAL-S обеспечивает дополнительную надежность
- Модуль вывода декодера DUAL48M обеспечивает отображение информации о программировании и режиме работы устройства, а также предоставляет диагностические данные, упрощающие обслуживание и устранение неполадок
- DUAL48M можно устанавливать совместно с обычными модулями для использования в гибридном режиме
- Функция поиска электромагнитных клапанов облегчает обнаружение декодеров и клапанов на объекте



Технические характеристики модели Dual

- Максимальное рекомендуемое расстояние от декодера до электромагнитного клапана: 30 м
- Максимальное расстояние до декодера:
 - Провод сечением 2 м2: 1,5 км
 - Провод сечением 3,3 мм2: 2,3 км
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Класс защиты декодера: IP68 (возможность использования под водой)
- Гарантийный период: 2 года

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/controllers/dual-i-core>
071624