

датчик Mini-Clik™

Зафиксировав выпадение предварительно заданного количества осадков, этот датчик приостанавливает запланированный полив, предотвращая нежелательные потери воды.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Автоматически отключает систему орошения во время дождя
- Возможность регулировки уровня осадков в пределах от 3 до 19 мм
- Высокая устойчивость к загрязнениям и надежная работа
- Возможность установки на водосточном желобе с помощью специального крепления (арт. № SGM)
- Защитный корпус из нержавеющей стали с датчиком Mini-Clik для применения на коммерческих объектах (арт. № SG-MC)
- Совместим с большинством контроллеров систем орошения



Эксплуатационные характеристики

- Ток переключения (~24 В): 5 А
- В комплект поставки входит двужильный изолированный провод длиной 7 м с поперечным сечением 0,5 мм², соответствующий требованиям стандарта UL
- Сертификаты: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Гарантийный период: 5 лет

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/ru/irrigation-product/datchiki-pogody/datchik-mini-cliktm>
071724