

# 管上式滴头

可选流量范围大，确保对混种植物和疏种植物精准灌溉。

## 主要优势

- 具有压力补偿功能，流量稳定可靠
- 通过彩色标识区分流量，便于现场识别
- 自冲洗膜片
- 泥土色与周围环境完美融合
- 三种接口形式：6 mm 倒刺，10-32 螺纹，1/2" FPT 接头
- 棱纹边缘，便于抓握
- 自穿孔倒刺
- 可选扩散盖

## 运行参数

- 建议压力范围：1.4 至 3.5 bar；140 至 350 kPa
- 最小过滤精度：150 目；100 微米
- 质保期：2 年

1/2" 阴螺纹 (棕色底座)，带止溢阀滤网			
	型号	进口类型	流量 (l/hr)
● 蓝色	HEB-05-CV	1/2 英寸阴螺纹	2.0
● 黑色	HEB-10-CV	1/2 英寸阴螺纹	4.0
● 红色	HEB-20-CV	1/2 英寸阴螺纹	8.0
● 黄褐色	HEB-40-CV	1/2 英寸阴螺纹	15.0
● 橘色	HEB-60-CV	1/2 英寸阴螺纹	23.0

滴头型号图表			
	型号	进口类型	流量 (l/hr)
● 蓝色	HE-050-B	自穿孔倒刺	2.0
● 黑色	HE-10-B	自穿孔倒刺	4.0
● 红色	HE-20-B	自穿孔倒刺	8.0
● 黄褐色	HE-40-B	自穿孔倒刺	15.0
● 橘色	HE-60-B	自穿孔倒刺	23.0
● 蓝色	HE-050-T	10-32 螺纹	2.0
● 黑色	HE-10-T	10-32 螺纹	4.0
● 红色	HE-20-T	10-32 螺纹	8.0
● 黄褐色	HE-40-T	10-32 螺纹	15.0
● 橘色	HE-60-T	10-32 螺纹	23.0
● 蓝色	HEB-05	1/2 英寸阴螺纹	2.0
● 黑色	HEB-10	1/2 英寸阴螺纹	4.0
● 红色	HEB-20	1/2 英寸阴螺纹	8.0
● 黄褐色	HEB-40	1/2 英寸阴螺纹	15.0
● 橘色	HEB-60	1/2 英寸阴螺纹	23.0



扩散盖  
(HE-DIFF)  
用于高于 8.0l/hr 的流量，以分散水流和防止发生侵蚀



1/2 英寸阴螺纹  
棕色底座与 IH 立管相配，并与景观融为一体



SCREEN-CV  
滤网配有带 3.6 m 止溢高度的止溢阀

## 可选选项

### ① 自穿孔倒刺



### ② 10-32 螺纹



### ③ 1/2 英寸阴螺纹

