

PRO-C® HYDRAWISE™

站点数：4 - 16
类型：模块式

性能

- 支持 Wi-Fi，可以在任何地方轻松连接到网络
- 使用 Hydrowise 网页版软件提供灌水计划的自动更新
- 整合当地的气象数据，调整节水计划
- 利用 Pro-C 模块可支持 4-16 个的站点数
- 内置毫安级灵敏传感器
- 兼容 Roam 和 Roam XL
- 质保期：2 年
- ▶ 触摸屏界面
- ▶ 预先调整灌溉制度
- ▶ 可选配 HC 流量计，实现流量计检测和警报功能
- ▶ 线路检测和警报
- ▶ 含 1.5 米引线和插头

电气参数

- 变压器输入：230 VAC
- 变压器输出 (24 VAC)：1A
- 站点输出 (24 VAC)：0.56 A
- 水泵/主阀：(24 VAC)：0.28 A
- 传感器接入端：1

认证

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC



塑料壳体室内型/室外型
高度：23 cm
宽度：21.5 cm
厚度：10.9 cm



HPC 面板

控制器

| PRO-C HYDRAWISE | |
|-----------------|----------------------------------|
| 型号 | 说明 |
| HPC-400 | 4 站基础式： 美国 110 VAC 室内/室外控制器 |
| HPC401E | 4 站基础式： 欧洲 230 VAC 室内/室外控制器 |
| HPC401A | 4 站基础式： 澳大利亚 230 VAC 室内/室外控制器 |

| PC-系列站点扩展模块 | |
|-------------|--|
| 型号 | 说明 |
| PCM-300 | 3 站插入式模块： 用于从 4 站增加至 7 站、10 站或 13 站 |
| PCM-900 | 9 站插入式模块： 用于从 7 站增加至 16 站 |

| HPC 面板 | |
|--------|---------------------------|
| 型号 | 说明 |
| HPC-FP | Pro-C 控制器的 Hydrowise 改装面板 |



PCM-300 和 PCM-900
扩展模块



智能水印
被公认为一个负责任的节水工具。