

STK-5B / STK-6B

Sentetik Çim Spor Alanlarını Serin ve Temiz Tutmak İçin
Tasarlanan Eşsiz Bir Sulama Ürün Paketi

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Nozul seçenekleri: 6
- Standart nozul: 20
- Nozul aralığı: 16 ila 26
- Nozul atış yörüngesi: 22,5 derece
- Dişli tahrik mekanizması: Yalıtımlı, gresle yağlanmış
- Fabrikada takılan kauçuk logolu kapak (ST-1600B)
- Açık Ayarlaması: Hareketli sınırlar (sol ve sağ)
- Açık ayarı: 40° 'den geri dönüşsüz 360°
- Çark mandallı nozul gövdesi
- Yükselticide kauçuk dolgululu teleskopik koruyucu
- Ayarlanabilir dönüş hızı: 0 - 80 saniye (8 bar değerinde 180°)
- 5 yıl bileşen ve parça garantisi
- Dâhilî yapı: Pirinç, paslanmaz çelik ve bilyeli rulmanlar

Çalışma Özellikleri

- Atış mesafesi: 32,5 ila 50,3 m
- Debi oranı: 21,8 - 74,2 m³/sa; 364 - 1.237 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 4,0 ila 8,0 bar; 400 ila 800 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 60 mm/sa



ST-1600 NOZULU PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		PZT	m ³ /sa	l/dk	■
16	4,0	400	32,5	21,8	364	41,4	47,8
	5,0	500	35,0	24,4	406	39,8	45,9
	6,0	600	37,0	26,8	446	39,1	45,1
	7,0	700	39,0	28,9	482	38,0	43,9
	8,0	800	41,0	31,2	520	37,1	42,9
18	4,0	400	34,0	24,3	405	42,0	48,6
	5,0	500	37,0	27,1	452	39,6	45,8
	6,0	600	39,0	29,8	496	39,1	45,2
	7,0	700	40,5	32,1	535	39,1	45,2
	8,0	800	43,0	34,8	580	37,6	43,5
20	4,0	400	35,0	32,7	545	53,4	61,7
	5,0	500	39,0	36,5	609	48,1	55,5
	6,0	600	43,0	40,1	668	43,4	50,1
	7,0	700	44,0	43,3	721	44,7	51,6
	8,0	800	45,0	46,4	773	45,8	52,9
22	4,0	400	36,0	38,9	649	60,1	69,4
	5,0	500	39,5	43,6	726	55,8	64,5
	6,0	600	44,0	47,7	795	49,3	56,9
	7,0	700	47,0	51,5	859	46,7	53,9
	8,0	800	48,0	55,2	920	47,9	55,3
24	4,0	400	37,0	45,9	765	67,1	77,4
	5,0	500	40,5	51,3	855	62,6	72,2
	6,0	600	45,0	56,2	937	55,5	64,1
	7,0	700	47,5	60,7	1012	53,8	62,2
	8,0	800	48,7	65,0	1084	54,9	63,3
26	4,0	400	38,4	53,0	883	71,8	82,9
	5,0	500	41,4	59,2	986	68,8	79,5
	6,0	600	46,0	64,6	1077	61,0	70,4
	7,0	700	48,7	69,7	1162	58,6	67,7
	8,0	800	50,3	74,2	1237	58,7	67,8

Not: Tüm yağmurlama oranları 180 derece çalışma için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün.



ST-243642B

4 Parça Koruma Seti	61 x 91 x 7.6 cm
Dış Kenarlar	67 x 97 cm
Toplam Yükseklik	107 cm
Altılık	112 x 127 cm
	* ST-1600BR Rotor ile kullanıma uygun değildir

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/discontinued-models/stk-5b-stk-6b>
071724