

Flow-Sync™ Sensor

Her Bütçeye Uygun Hassas Debi İzleme

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- ACC ve I-Core kontrol ünitelerine basit iki kablo bağlantısı (en fazla 300 m)
- Debi kaydı ve izleme amacıyla debi verisini (galon veya litre) kontrol ünitelerine gönderir
- Sağlam su geçirmez yapı (boru çapına uygun FCT TE parça ile kullanılır, tabloya bakın)
- Yüksek veya düşük debi koşullarına tepki için istasyon düzeyinde debi izleme sağlar
- Boru sistemindeki sızıntı ve delinmelerin neden olduğu zararı ve israfı önler
- Önerilen basınç aralığı: 1.5 to 15.0 Bar; 150 to 1500 kPa
- Basınç Kaybı: > .009 Bar; 900 paskal



FLOW-SYNC DEBİ ARALIK TABLOSU

Flow-Sync Çapı	Çalışma Aralığı (l/dk)	
	Min.	Önerilen Maks.
25 mm (1")	7,6	64
40 mm (1,5")	19	132
50 mm (2")	37,8	208
80 mm (3")	106	454
100 mm (4")	129	738

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/sensorler/flow-sync™-sensor>
071724