

## ST-90-B

ST-90-B sentetik çim rotoru, küçük ve orta ölçekli sahalar için mükemmel çözüm olan, oyun yüzeyine bitişik doğal çimlere kurulum için tasarlanmıştır.

### ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- 40° ile 360° arasında ayarlanabilir açı ayarı, dar ve geniş kapsama alanı sunar
- QuickCheck™ açı mekanizması, sprinklerin dönüşünü bitirmesini beklemeden açı ayarını doğrulamanıza olanak sağlar
- Üstten açı ayarı, açığı sprinkler başlığında kolayca ayarlamanıza imkân tanır
- Su yağlamalı dişli mekanizması, tıkanma olmadan son derece güvenilir çalışma sunar
- Fabrika montajlı kauçuk logo kapağı, sahada sporcu güvenliğini artırır
- Nozul atış yörüngesi: 22,5°



### ÇALIŞMA ÖZELLİKLERİ

- Atış Mesafesi: 31,4 - 36,6 m
- Debi: 16,9 ila 20,9 m<sup>3</sup>/sa; 282 ila 348 l/dk
- Çalışma basıncı aralığı: 6,9 - 8,3 bar; 690 ila 830 kPa
- Yağmurlama oranı: yaklaşık 35 mm/saat
- Garanti süresi: 5 yıl (tüm parçalar dahil)

### KULLANICI MONTAJLI OPSİYONLAR

- Kauçuk Kapak Kiti ST-90-B: P/N 234200

#### STG-900 NOZUL PERFORMANS VERİLERİ

Nozul	Basınç		Atış mesafesi	Debi		Yağmurlama mm/sa	
	bar	kPa		PZT	m <sup>3</sup> /sa	l/dk	■
73 • Turuncu	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83 • Açık Kahverengi	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1

**Not:** Tüm yağmurlama oranları 180° derece işlem için hesaplanmıştır. 360 derece sprinklerin yağmurlama oranı için 2'ye bölün. Minimum 7,0 bar gerektirir; Swing Joint girişine 700 kPa dinamik basınç uygulanır.

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/st-system/st-90-b071224>