

Eco-Mat™ ve PLD-ESD

YÜZEY ALTI SULAMADA ÇARPICI BİR YENİLİK

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Dış kısmı kaplı PLD damlama borulu sulama matı (ECO-MAT)
- Dış kısmı kaplı PLD damlama borusu
- Basınç düzenleyici / çekvalfli emitör
- Emitör: 2.2 l/sa
- Metre kare başına 2 litre su tutma kapasitesi
- 30 cm emitör aralığı, 35 cm lateral hatlar arası mesafe
- 0,80 m genişlik x 100 m uzunluk (Eco-Mat16)
- 0,80 m genişlik x 90 m uzunluk (Eco-Mat17)
- 100 m rulo (PLD-ESD 16 mm)
- 76 m rulo (PLD-ESD 17 mm)
- Tüm Hunter Kök Bölge Kontrol Kiti ile kullanımı uygundur.



Çalışma Özellikleri

- Basınç dengeleme, çek valfli emitörler
- Çalışma basıncı 1,4 - 3,4 Bar
- 16 mm kanca uçlu bağlantı parçalarıyla uyumlu
- Tavsiye edilen filtreleme 120 meş
- Tavsiye edilen kurulum derinlik aralığı 10 cm ila 30 cm

ECO-MAT™ TEKNİK BİLGİLER

Modeller	Eco-Mat 16mm	Eco-Mat 17-100
Debi	2,2 l/sa	2,2 l/hr
Sargı Boyu	100 m	30 m
Genişlik	0,80 m	0,80 m
m2	80	80
Çalışma Basıncı	1,4 - 3,4 bar	1,4 - 3,4 Bar
Minimum Filtrasyon	120 meş/125 mikron	120 mesh/125 micron
Boru Sıra Aralığı	35 cm	35 cm

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/eco-mattm-ve-pld-esd>
071824