

Nokta Kaynak Damla Sulama Emitörleri

Doğru Miktarda Su, Doğrudan Bitkiye

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Basıncı kompanse eder
- Akış oranına göre renk kodludur
- Üç giriş varyasyonu: 6 mm kurtağzı, 10-32 dişli, ½" FPT
- Kolay tutma olanağı sağlayan kenarlar
- Kendinden kurtağzı
- İsteğe bağlı difüzör kapağı
- Kendi kendini temizleyebilen diyafram
- Garanti süresi: 2 yıl

Çalışma Özellikleri

- Önerilen basınç aralığı: 1,4 ila 3,5 bar; 140 ila 350 kPa
- Minimum filtrasyon: 150 mesh; 100 mikron



Model Giriş Türleri Akış (l/sa)

	Mavi	HE-050-B	Kendi delen uç	2,0
	Siyah	HE-10-B	Kendi delen uç	4,0
	Kırmızı	HE-20-B	Kendi delen uç	8,0
	Açık Kahverengi	HE-40-B	Kendi delen uç	15,0
	Turuncu	HE-60-B	Kendi delen uç	23,0
	Mavi	HE-050-T	$\frac{10}{32}$ Dişli	2,0

	Siyah	HE-10-T	10/32 Dişli	4,0
	Kırmızı	HE-20-T	10/32 Dişli	8,0
	Açık Kahverengi	HE-40-T	10/32 Dişli	15,0
	Turuncu	HE-60-T	10/32 Dişli	23,0
	Mavi	HEB-05	½" Dişi Dişli	2,0
	Mavi	HEB-05-CV	½" Dişi Dişli	2,0

	Siyah	HEB-10	½" Dişi Dişli	4,0
	Siyah	HEB-10-CV	½" Dişi Dişli	4,0
	Kırmızı	HEB-20	½" Dişi Dişli	8,0
	Kırmızı	HEB-20-CV	½" Dişi Dişli	8,0
	Açık Kahverengi	HEB-40	½" Dişi Dişli	15,0
	Açık Kahverengi	HEB-40-CV	½" Dişi Dişli	15,0

	Turuncu	HEB-60	½" Diři Diři	23,0
	Turuncu	HEB-60-CV	½" Diři Diři	23,0

Copyright © 2024 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://www.hunterindustries.com/tr/irrigation-product/micro-irrigation/nokta-kaynak-damla-sulama-emitorleri>
071724